

化工用储罐储槽 储罐储槽 晟明管阀件

产品名称	化工用储罐储槽 储罐储槽 晟明管阀件
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

产品详情

PP电解槽 电镀槽 聚丙烯化工贮罐.PP化工贮罐.PP酸储罐

全力为您提供聚丙烯化工贮罐.PP化工贮罐.PP酸储罐的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系我们获取聚丙烯化工贮罐.PP化工贮罐.PP酸储罐的具体资料。

1、本酸洗磷化（电镀、电解等）槽均可采用PP、PVC或PE等不同聚丙烯高分子材料的板材焊接而成，聚丙烯材料具有耐腐蚀、不结垢、耐渗漏、耐冲击、膨胀系数小、耐一定温度（110℃）等优点，所以满足酸洗、电镀，电解，磷化等反应槽的工况工艺要求。内槽材质为10~20mm厚的塑料板材，可耐盐酸、硫酸、铬酐、烧碱等强酸强碱的腐蚀，抗老化性能达五年以上，并且投资与玻璃钢槽相比较少。

PP储罐加工工艺

(1) 聚乙烯储罐的加工工艺：

聚乙烯(PE)卧式储罐以纯聚乙烯(线性低密度聚乙烯LLDPE、高密度聚乙烯HDPE)为原料，采用滚塑工艺整体成型。

(2)钢衬塑储罐的加工工艺：

钢衬塑立式储罐亦称龟甲衬里储罐(龟甲衬里—钢、网、塑三合一)是钢塑复合系列产品的精华。它采用特殊滚塑成型工艺。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以纯聚乙烯(线性低密度聚乙烯LLDPE、高密度聚乙烯HDPE)为原料，采用滚塑工艺将钢板、钢网(龟甲)与聚乙烯有机结合成一体。聚乙烯牢固沾钢体表面。产品具有无焊接缝、不渗漏、没有毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准等优点。它弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差，不耐压，耐温差的缺点。产品内衬面平整、光滑、坚固，与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬橡胶储罐、钢衬玻璃钢贮槽相比，具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命更长等优点，其价格低于同规格的传统储罐，化工

用储罐储槽，是储存腐蚀液体的理想容器。因而是一种极为优异的耐腐蚀储罐。

PP为结晶型高聚物，常用塑料中PP最轻，密度仅为0.91g/cm³（比水小）。通用塑料中，PP的耐热性好，其热变形温度为80-100℃，储罐储槽，能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性，PPH储罐储槽，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生“铜害”，它具有后收缩现象，脱模后，易老化、变脆、易变形。

化工用储罐储槽-储罐储槽-晟明管阀件由江苏晟明管阀件有限公司提供。江苏晟明管阀件有限公司（www.cmgfj.com）在塑料管这一领域倾注了无限的热忱和热情，晟明管阀件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范公成。