

混凝土屋面防水报价 混凝土屋面防水 昆明防水公司运兴好

产品名称	混凝土屋面防水报价 混凝土屋面防水 昆明防水公司运兴好
公司名称	云南运兴防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十楼
联系电话	13888277598

产品详情

存在问题：沿沟底或预制檐沟的接头处，屋面与天沟交接处裂缝，沟底渗漏水。

原因分析：

天沟、檐沟的结构变形，温差变形导致裂缝，防水构造层不符合要求，混凝土屋面防水，水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。

预控措施或方法：

沟内防水层施工前，先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整，水落口杯要安装好，排水坡度不宜小于1%，沟底阴角要抹成圆弧，转角处阳角要抹成钝角，用与卷材同性质的涂膜做防水增强层，沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条，防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。

金属屋面专用高分子防水涂料的1遍的涂覆率为60平方米/20升，混凝土屋面防水费用，加强筋的利用率为99%；实际涂覆率因施工方法、金属屋面状况不同稍有差异。

具体防水部位为：1) 屋面的所有节点需做防水处理；2) 防水要求为：严格按照防水施工要求进行防水处理后，在质保期内保证无渗漏现象发生。

运兴防水工程有限公司有30年以上的防水施工经验，无论各种防水补漏、修补都有专业过硬的防水工程施工技术及流程。

水平接缝处屋面水平搭接长度应大于300mm，混凝土屋面防水报价，如搭接长度不足，雨水容易被风向

上吹入；搭接位置在C形檩条上，并用自攻丝固定，自攻丝不得打在波谷处，且间距不大于300mm。接缝处满封丁基密封胶。彩钢板纵向缝搭接时，两张板之间要搭接紧密，自攻丝按要求的数量旋打，接缝处不得形成空隙。搭接缝处满封丁基密封胶。采光带与彩钢板水平搭接处，泛水板下口与彩钢板搭接不低于250mm，且设置挡水板，并发泡堵头。

混凝土屋面防水报价-混凝土屋面防水-昆明防水公司云兴好由云南云兴防水工程有限公司提供。云南云兴防水工程有限公司（www.ynyxfs.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！