

楼房卫生间漏水维修 运兴防水 楼房卫生间漏水

产品名称	楼房卫生间漏水维修 运兴防水 楼房卫生间漏水
公司名称	云南运兴防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十楼
联系电话	13888277598

产品详情

卫生间防水基层应采用1：2.5或1：3水泥砂浆进行找平处理，厚度20mm，找平层应坚实无空鼓，表面应抹平压光。管根及墙角处抹圆弧，半径10mm。管根与找平层之间应留出20mm宽、10mm深凹槽。聚氨酯防水涂料施工要求防水基层干燥，聚合物水泥（JS）聚合物乳液等防水涂料可在潮湿基层上施工，楼房卫生间漏水维修，但基层不得有水。

运兴防水工程有限公司有30年以上的防水施工经验，无论各种防水补漏、修补都有专业过硬的防水工程施工技术及流程。

刷第1遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。在地漏、套管、卫生洁具的根部、阴阳角等位置可以加强涂刷，楼房卫生间漏水怎么做，但水泥砂浆要在根部先做圆角，才好上防水材料；若是在涂抹的过程中，流到阴角也要刮除，以免面积太厚而开裂！

管根与混凝土（水泥砂浆）之间应留凹槽，楼房卫生间漏水做法，槽深10mm、宽20mm，楼房卫生间漏水，槽内嵌填密封膏；蹲便器底部与立管相接处应加设密封膏。在蓄水试验合格后，应立即进行防水保护层施工。保护层采用20mm厚1：3水泥砂浆。防水层后一遍施工时，在涂膜未完全固化时，可在其表面撒少量干净粗砂，以增强防水层与保护层之间的粘结；也可采用掺建筑胶的水泥浆在防水层表面进行拉毛处理后再做保护层。

楼房卫生间漏水维修-运兴防水(在线咨询)-楼房卫生间漏水由云南运兴防水工程有限公司提供。云南运兴防水工程有限公司（www.ynyxfs.cn）为客户提供“防水,工程,补漏”等业务，公司拥有“防水,工程,补漏”等品牌。专注于工程施工等行业，在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：白吉祥。