

不锈钢闸阀多少钱 远大阀门 不锈钢闸阀

产品名称	不锈钢闸阀多少钱 远大阀门 不锈钢闸阀
公司名称	江苏远大阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市南花台区板桥弘阳装饰城B1区2幢215
联系电话	18914776183

产品详情

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。
- 6、闸阀只供全开、全关各类管路或设备上的介质运行之用，不允许作节流用。
- 7、带手轮或手柄的闸阀，不锈钢闸阀生产厂家，操作时不得再增加辅助杠杠（若遇密封不严，不锈钢闸阀多少钱，则应检查修复密封面或其他零件）。手轮、手柄顺时针旋转为关闭，反之则开启。带传动机构的闸阀应按产品使用说明书的规定使用。

1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

暗杆楔式铸铁闸阀

暗杆楔式铸铁闸阀

2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，不锈钢

闸阀，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

4)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。

5)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

国内生产闸阀的厂家比较多，连刚性单闸板闸阀接尺寸也大多不统一。主要分以下几个大类：1、按JB/T 2203 - 1999《闸阀结构长度》生产的机械部标准阀门；2、按GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》生产的国标阀门；3、按ASME B16.10-2009《阀门的面对面及端对端尺寸》生产的美标阀门。闸阀按闸板的结构不同分为楔式和平行式两类。楔式闸板有3种结构：单闸板、双闸板和弹性闸板。不锈钢闸阀多少钱-远大阀门-不锈钢闸阀由江苏远大阀门有限公司提供。江苏远大阀门有限公司（www.yuanda-fm.com/）位于南京市建邺区双闸路98号海峡城云科技园2幢709室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前远大阀门在闸阀中享有良好的声誉。远大阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。远大阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。