

# 玻璃钢风管 淄博风管 华隆风机

产品名称	玻璃钢风管 淄博风管 华隆风机
公司名称	青岛华隆风机玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨市长江三路288号
联系电话	15969899208

## 产品详情

### 螺旋风管有什么用 螺旋风管作用介绍【详解】

螺旋风管机用于生产螺旋风管，这种风管应用于各种工业，也用于我们生活中火车地铁等设施的通风管、排气管等的制造。好质量的螺旋风管运行起来没有大的噪音，不漏水漏气，耐腐蚀性好。螺旋风管机是由瑞士制造研发的我国一直依赖进口，不过后来我国依靠引进的先进技术，也研制出了螺旋风管机。

螺旋风管机，是生产螺旋风管的机器。螺旋风管又称螺旋咬缝薄壁管，首先应用于西方国家的工业，如军舰、轮船排(送)风系统，后来用于火车、地铁、矿山等民用设施。到2000年时，据统计，美国写字楼、商场、地铁等应用螺旋风管已达95.6%，民用住宅中中央空调应用螺旋风管亦达72.5%。

产品配套性好、标准化程度高;密闭性强;通风损耗小;通风噪声小，圆管优于方管。工厂检测方便;抗均衡外压(负压)程序;材料省;安装方便，连接点少，安装空间位置小，安装成本低。安装整体布局美观，档次高。日常保养清洗方便。断面湿周小、沿程阻力小、能量损失更小。全机械加工，一次成型无需二次加工。采用高速飞式切割机，管径精度高。采用缩径套接、套管互接、法兰互接、束带互接四种方式，安装更加方便。管外保温质量优于矩形风管。

# 新风系统施工注意什么

## 新风系统施工注意事项【详解】风管

中央新风属于装修之前的隐蔽性工程，所以施工队伍的经验和施工过程中的严谨程度决定了工程的质量和用户使用的舒适度，以下的建议可以供大家参考

### 1、主机的选型

首先用户要根据自家的实际情况，也就是户型的面积，各个房间的布局和功能来选定主机，因为相同风量的中央新风的主机的大小有所差别，用户可以根据主机的安放位置高度要求来选择主机，否则主机吊装以后会使得卫生间或者厨房的吊顶整个下降一截显得比较压抑。

因为这个工程施工现场环境所限，户型简单，面积约140平方米，层高为2.7米，但是应业主的强烈要求我们最后将主机的安放位置选在了主卫生间的吊顶里面，主机贴定吊装，这个吊顶高度最后只有2.2米。

### 2、风管的设计布局风管

由于新风的管道属于隐蔽性工程，必须在整体装修之前进行，所以很多需要和装修设计配合的地方，保证管道畅通无阻的情况下还不会太多的影响到装修的风格，

#### (1)、风口位置的选择：

是靠窗口进的位置——即使同时窗户打开了也不会影响新风的效果。

人比较集中的区域，或者人呆的时间比较久的区域——新风的消耗比较集中，效果才能更明显。

还有就是进风口——尽量让空气的对流从人的前面或者侧面流动到人的后面，这样更有益与人体的健康。

送风口和回风口保持1.5-2m的距离，以保证送风的效果

#### (2)、风管的选择：

如果是在装修吊顶之前安装好选用pvc管道或者镀锌风管，通风管道，这样尽管施工比较麻烦但是后期的使用期限会比较长，如果吊顶已经基本装好了，那就只能选择复合软管送风，一方面施工比较容易，另一方面时间久了维修也相对容易些，风管的布局也比较灵活。

### 1. 管板材的开槽

板材开槽的种类有三种：一块板开槽法、二块板开槽法、四块板开槽法。板材开槽的方法有两种：手工

开槽法、机械开槽法。

## 2. 密封

节能消音通风管道系统建议使用的密封胶带有：热敏胶带、压敏胶带两种。在管道未用胶带密封前，应先使用专用的扒形装订针，对管道的搭接口进行固定，装订针的间距为50mm一个。装订时，装订针应与接缝略呈角度。装订针仅用于有盖舌的搭接口固定，若无盖舌，或平接口时，应用胶带接片进行固定，胶带为300mm，每边至少1个。

## 3. 加固

当白铁通风管道系统内部的静压负载使玻纤通风管道管道壁出现1%的挠度时，就需要对通风管道管道进行加固。通常节能消音通风管道系统管道可采用以下方法来进行加固：a.拉杆加固法，它是采用钢彩、套管加固，通常使用在500Pa以下的正压加固。b.框架加固法，即采用轻钢龙骨加固。c.抱合加固法，即采用轻钢龙骨加固，使用在拉杆加固和框架加固无法应用的某些特殊管道上，如900弯管、三通管、闷头管等。d.防下垂加固法，它用于特殊管道的加固，如变径管道加固和迂回管道加固。

## 4. 破损修补

如果是管道外表面很轻微的破损，可以用专用的密封胶带来进行修补即可。如果是管道内表面有轻微破损，则可用舒伯专用修补胶进行修补。如果管道外表面的铝箔层发生破损，淄博风管，而玻纤保温层未发生损坏，则可选用一片合格的铝箔片进行管道铝箔表面的修补。如果管道壁的破损已达到玻纤保温层时，空调风管，则可将破损的地方切割下来，开出雌雄搭接口，另选一块完好的板材，根据切割下来的玻板尺寸切割好，留下雌雄搭接口，在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂，根据工艺规范进行密封。如果管道的破损比较严重，且破损面积比较大，有可能会影响通风管道系统的正常运行时，就需要对管道进行更换修补，以保证系统的正常运行。

### 玻璃钢风管-淄博风管-

华隆风机由青岛华隆风机玻璃钢有限公司提供。青岛华隆风机玻璃钢有限公司（[www.hlfan.com](http://www.hlfan.com)）是山东青岛,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华隆风机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华隆风机更加美好的未来。