

智能流量积算仪电磁流量计涡街流量计流量累积器LK802-01

产品名称	智能流量积算仪电磁流量计涡街流量计流量累积器LK802-01
公司名称	浙江顶威仪表有限公司
价格	280.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇黄七甲村（注册地址）
联系电话	13736378108

产品详情

产品简介

智能流量积算控制仪采用先进的微处理器进行智能控制，适用于各种液体、一般气体、蒸汽、天然气等的流量检测与积算控制。采用查表法进行密度补偿，能自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行高精度的积算控制。内置多种流量积算公式，可适应各种流量测量场合。

具有多种信号输入功能，可配接各种压力/差压式流量传感器（如孔板、涡街、涡轮等），且只需要通过仪表菜单的简单选定，即可实现上述输入信号之间的轻松切换，提高了仪表的通用性和可靠性。具有多种补偿方式（如温度补偿、压力补偿、温度补偿+压力补偿等）供选择。

测量显示范围宽，可显示整四位的瞬时流量值、

主要技术参数

输入信号：

模拟量·热点偶：标准热电偶-B、S、K、E、J、T、N、R、WRe3~25等

·电阻：标准热电阻-Pt100、Cu50、Cu100 远传压力电阻-30~350Ω等

·电流：0~10mA、0~20mA、4mA~20mA等（输入电阻≤250Ω）

·电压：0~5V、1V~5V、mV等（输入阻抗≥250KΩ）

输出信号：

模拟量输出·DC4mA~20mA（负载电阻≤500Ω）

•DC0mA~10mA (负载电阻 $\leq 750\Omega$;))

•DC1V~5V (负载电阻 $\geq 250K\Omega$;)) •DC0V~5V (负载电阻 $\geq 250\Omega$;))

开关量输出•继电器控制输出-ON/OFF (带回差)

•触点容量 AC220V/3A , DC24V/5A (阻性负载)

馈电输出 •DC 24V , 负载 $\leq 30mA$

特性

测量精度 • $\pm 0.2\%FS \pm 1$ 字或 $\pm 0.5\%FS \pm 1$ 字

分辨率 • ± 1 字

显示范围 •数字 : -1999~9999 •光柱 : 0~100%

显示方式 •0.8英寸高亮度数码显示

•发光二极管工作状态显示

控制方式 •可选择多路统一上限、下限报警/控制输出

控制设定值 •控制设定值和回差值全量程内自由设定

温度补 •0~50 温度自动补偿

参数设定 •面板轻触式按键数字设定 •参数设定值断电后永久保存

•参数设定值密码锁定

保护方式 •热电偶/热电阻输入断线报警 •继电器输出状态LED显示

•输入超/欠量程报警

•电源欠压自动复位

•工作异常自动复位

使用环境

环境温度 •0~50

相对湿度 • $\leq 85\%RH$ 避免强腐蚀性气体

供电电压 •常规型 AC220V+10/-15% (50Hz $\pm 2Hz$, 线性电源)

•特殊型 AC90V~265V (开关电源) DC24V $\pm 2V$ (开关电源)

功耗 • $\leq 6W$ (AC 220V线性电源) $\leq 4W$ (AC 90V~265V 开关电源) $\leq 4W$ (DC 24V 开关电源)