

阜阳玻璃钢污水提升装置

产品名称	阜阳玻璃钢污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求

相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露 输送介质

温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求 380V（±10%）3相五线制 50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g 振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃

（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）阜阳玻璃钢污水提升装置在泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，

这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化污水预制

泵站主要使用在市政工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置玻璃钢

污水提升装置阜阳玻璃钢污水提升装置本实用新型的技术方案是这样实现的：玻璃钢污水泵站，包括集

水箱、控制箱以及集水箱内的污水提升泵，集水箱上设有进水口以及与出水管连通的出水口，在出水口

上设有过滤网;在进水口上通过进水管连接有污水预处理箱，该污水预处理箱内设有数个竖直设置的挡板

，挡板上设有若干过水孔，在进水管上设有将污水预处理箱内污水泵送至集水箱的输送泵;所述污水预处理

箱内部的底面为斜面，在该斜面的最低处设置有排污口;控制箱内设有用于启闭所述污水提升泵和输送

泵的控制开关。玻璃钢污水提升装置4月13日消息：曲阜市鲁城街道以森林曲阜、生态鲁城建设为引领

，以景区周边绿化和城北观光带建设为重点，提升工作标准，加大资金投入，着力打造人文宜居新家园

。这个街道结合林前社区地处旅游区、可调整土地相对集中的实际，新建起40余亩樱花园和苗木基地，

形成了东北部樱花聚集带。为进一步打造林带宽、树种优、景色美的林荫大道，街道又投资20多万元，

组织农业服务站技术人员和社区干部群众，在长春路补植了大型观赏树木紫玉兰，进一步提升孔林周边