

# 运城一体化泵站

产品名称	运城一体化泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

我们的地址：建湖县建县路12号电话：13770229806联系手机：13770229806 期待您的咨询

预制泵站资质文件齐全，GPR玻璃钢筒体检验报告、CFD流体分析报告、筒体FEA强度分析报告、一体化预制泵站检验报告、质量认证体系ISO40001、ISO80001、ISO90001

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求

相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露 输送介质

温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求 380V（±10%）3相五线制 50HZ（±5%） 振动要求

< 0.5g 振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃

（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）运城一体化泵站配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。 高度集成：泵站作为一体化设备，成套

提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。 外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选

配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。 成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。 使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢

材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。 检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。 一体化泵站运城一体化泵站污水提升泵站筒

体采用的强化玻璃钢(GRP)铸造而成。泵站主体由GRP井筒、水泵、管道、阀门、传感器、控制系统和通风系统等部件组成。进水管可根据要求设置粉碎性格栅。 一体化泵站醒来后，他使了半天劲儿想从床上

坐起来，直到气喘吁吁。>造福王家云一辈子也没盖起一栋属于自己的房子。他心里时常觉得愧对儿孙，但孙子媳妇却对他说：你不要再说这样的话，我们跟着你沾了大光了，村上人都说你们给我们积福了

。所谓的福当然并不止于人们的赞扬。从花木山林场往下走一公里，有一处龙潭，龙潭旁有个小村子，名为水井子。村民说，龙潭就是山泉眼，从前下了雨，水直接从山上冲下来，存不住。可自从有了这些

树，几年前，山上有了地下水，就有了龙潭。