

信阳玻璃钢污水提升设备

产品名称	信阳玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

顶盖 由边盖和可开启的泵站盖板组成 筒体 预制泵站的筒体部分 底座 与混凝土底板相连，以固定预制泵的部分 提篮式格栅 配备导杆和提升链，自动耦合在进水管路上的格栅篮 粉碎式格栅 由独立的切割机构成后者将切割机与旋转格栅组成合成一体的格栅 自动耦合系统 潜水泵设备出水接口与出水管道之间自动对接的快装系统 照明系统 满足夜间或光线不足的情况下对泵站的维护与维修的需要 重力管网 一般同压力管道相区别，就是依靠流体自身重力作为动力的管网 压力管网 压力管道则借助外力，如水泵、气压罐等设备驱动液体流体的管网 信阳玻璃钢污水提升设备配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。 高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。 外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。 成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。 使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。 检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。 玻璃钢污水提升设备 信阳玻璃钢污水提升设备 污水提升泵站筒体采用的强化玻璃钢(GRP)铸造而成。泵站主体由GRP井筒、水泵、管道、阀门、传感器、控制系统和通风系统等部件组成。进水管可根据要求设置粉碎性格栅。 玻璃钢污水提升设备4月11日消息：树栽种好了，却没有铺上砖，人行道有了一一个个的坑；路面上的地砖松了，一下雨不小心踩上去，就会弄得一裤腿的脏水这周接连两天的报道，受到很多市民的关注。昨天，还有不少市民给时报通打来电话，希望我们也能帮他们反映一下身边的小细节。>南岸区：海棠溪新街路中间，两棵铁树成了拦路虎64岁的陈大贵住在南岸区海棠溪新街附近，从海棠溪通往上新街，公路两边的人行道宽约3米，因为路边有一些公司，人行道便一截截断开，方便公司门口车辆出入。

我们的地址：建湖县建县路12号电话：13770229806联系手机：13770229806 期待您的咨询

预制泵站资质文件齐全，GPR玻璃钢筒体检验报告、CFD流体分析报告、筒体FEA强度分析报告、一体化预制泵站检验报告、质量认证体系ISO40001、ISO80001、ISO90001