

可再分散性乳胶粉 可再分散性乳胶粉批发 品质保证 价格合理

产品名称	可再分散性乳胶粉 可再分散性乳胶粉批发 品质保证 价格合理
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:可分散乳胶粉 (内)外墙:腻子或砂浆添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

产品介绍砂浆胶粉是一类外墙保温材料专用胶粉，它主要由聚苯颗粒和胶粉两种原料组成，因它的特殊性而命名的。砂浆胶粉即建筑胶粉，它是针对聚苯颗粒的特殊性配制而成的。砂浆胶粉有着优良的粘结性，成膜性，耐候性，和化学稳定性。砂浆胶粉的功能的多样性，决定了它的适用范围的广泛性。它主要被用于外墙外保温或内保温层面，聚苯板、挤塑板等外层面的封面。砂浆胶粉的封面可以起到防水，防火，保温的优良特性。砂浆胶粉的施工十分便捷，具体施工方法为：1、清除墙体的灰尘、油污、杂物、使表面清洁干净。2、配制：砂浆粉：水=1：0.3，用砂浆搅拌机或手提搅拌机搅拌均匀。3、在墙体上做点状粘或薄粘方法均可，压紧以达到平整。4、施用量：3-5kg/m²。下面我们从细节处介绍施工工艺：1，砂浆胶粉的基层处理：粘贴的保温板表面应尽量平整，清洁，坚固，必要时可用粗砂纸打磨。保温板间应压紧，可能出现的板缝须用保温表面还需用胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平。2，砂浆胶粉的材料制备：直接加水搅拌5分钟，搅拌均匀后使用。3，砂浆胶粉的材料施工：用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于保温板上，将玻璃纤维网格布压入温抹灰砂浆中并找平，网格布接连处应重叠，重叠宽度为10cm玻璃纤维布必须完全埋入，纤维增强面层厚度约2-5cm 砂浆胶粉是添加了胶粉以后的成品浆料，它具有超强的抗裂性能。砂浆胶粉的施工性，和易性十分良好。砂浆胶粉能有效防止酸性空气对墙体的侵蚀，而且受潮后不易粉化，潮解，被广泛用于内外墙保温砂浆中，提高了工程的质量!

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询