

晋城玻璃钢污水提升设备

产品名称	晋城玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求

相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露 输送介质

温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求 380V（±10%）3相五线制 50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g 振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃

（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）晋城玻璃钢污水提升设备污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能完美匹配。玻璃钢污水提升设备晋城玻璃钢污水提升设备污水提升泵站筒体采用的强化玻璃钢(GRP)铸造而成。泵站主体由GRP井筒、水泵、管道、阀门、传感器、控制系统和通风系统等部件组成。进水管可根据要求设置粉碎性格栅。玻璃钢污水提升设备冬季的情况更差。2017年1月6日晚，在雾霾仍然厚重的北京，环保部部长陈吉宁在主持召开媒体见面会时称：“全国层面上，我们统计了74个重点城市PM2.5浓度，与2013年相比改善幅度在30%左右。我们把这个速度和发达国家做个对比，我们改善的速度比发达国家在同一发展阶段还要快一些。”陈吉宁同时也表示，“当前大气污染治理一个核心问题是冬季问题，冬季问题怎么办？这几年来，冬季的污染气象条件变得越来越差，超过了我们卸负的减排速度。