

液氨鹤管 液氨装车鹤管

产品名称	液氨鹤管 液氨装车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨，又称为无水氨，是一种无色液态，有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或是冷却得到液态氨。

液氨鹤管顾名思义就是用于液氨装卸的鹤管。液氨鹤管和槽罐车连接的接口形式通常是不锈钢快速接头连接，主要根据槽罐车罐口的连接形式而定。

液氨鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
2. 设计温度：按要求
3. 输送介质：液氨
4. 接管法兰标准：HG20592
5. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN25
6. 接车形式：304快速接头

液氨鹤管主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件

4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 快速接头：手动驱动，能同槽车接口快速连接的部件
7. 球阀：手动控制装卸开关
8. 拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨鹤管主要材质：

1. 管道法兰及管件：304；球阀：304；快速接头：304
2. 旋转接头：外圈45钢，内圈304，法兰304
3. 主密封圈：PTFE，不锈钢骨架

期待您的来电咨询