

## 2000对电缆交接箱尺寸

产品名称	2000对电缆交接箱尺寸
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

2000对电缆交接箱尺寸2000对电缆交接箱尺寸2000对电缆交接箱尺寸

- 1、机箱采用镀锌板制作，表面静电喷塑处理，外形美观大方。
- 2、采用墙挂安装或落地式安装，操作方便。
- 3、可根据用户要求配保安单元或保安插排。
- 4、配用模块：10对卡接模块。

主要技术参数：

- 1、抗电强度：1000v(50HzAC)/1min不击穿无飞弧
- 2、成端接触电阻：3m $\Omega$ ；间接接触电阻：7m $\Omega$
- 3、室外电缆分线箱使用环境：环境温度：-55 到+55

相对湿度：< 95% (20 )；大气压力：70—106 K Pa

- 5、室内电缆分线盒使用环境：

环境温度：-25 —+40 ；

相对湿度：< 95% ( 20 ) ；

大气压力：70—106 K Pa

1) 按交接箱内有无接线端子分为无端子交接箱和有端子交接箱。

(2) 按其接续方式不同分为压接式和卡接式两大类。卡接式又分为接线子卡接式和模块卡接式，模块卡接式细分为直卡式和旋转式。

2.交接箱的规格SMC光缆交接箱，三网合一箱，光纤配线箱，四网合一箱按其进出线对容量可分为150、300、600、900、1200、1800、2400、2700、3000、3600对（回线）等规格。2交接箱的结构宏脉交接箱的结构形式所示。

1.箱体上应有接地端子和备用端子及其标记。

2.接线排和箱体两侧应留有100 ~ 150mm操作空间。

3.箱体底部的电缆进出口应有良好的密封防潮措施。

4.在箱体内成端，上列应有固定电缆的位置、下列应留有放置充气维护装置的位置。

5.箱门板内侧应有存放测试夹、记录卡片和卡接专用工具的装置。

6.产品应包括以下附件：地脚螺栓、螺母、垫圈及专用工具。