

旋卡式电话交接箱价格、图片、品牌

产品名称	旋卡式电话交接箱价格、图片、品牌
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

旋卡式电话交接箱价格、图片、品牌旋卡式电话交接箱价格、图片、品牌

通信电话交接箱安装视用户需要，分架空和落地，架空需设有站台，落地则需设水泥台座，并用地脚螺钉预埋安装。在设备内部主干电缆和配线电缆线对进行任意连接。剥除电缆外护层，将电缆用卡具卡紧，电缆屏蔽套用电缆芯线与地脚螺钉连接。进箱电缆分别用长短尼龙带紧扣。将箱体接上地线。用于市话通信主干电缆与配线电缆交接和调配。光缆交接箱，光纤分线箱，光分路器箱，光纤楼道箱，光分路箱，光分路器配线箱，光纤跳线尾纤，光纤快速连接器，光纤耦合器，光纤面板，光缆接头盒，光纤盒，光纤配线箱，光分路器等

性能：

光纤交接箱是安装在户外的连接设备，对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣

的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准，这些项目标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光纤交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条抗老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，