

# 1200对旋卡式电缆交接箱使用说明

产品名称	1200对旋卡式电缆交接箱使用说明
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

1200对旋卡式电缆交接箱使用说明1200对旋卡式电缆交接箱使用说明

- 1、产品进线采用有端子旋转卡夹气密式的接线方法，保证芯线接点不外露，接触可靠。
- 2、出线采用螺钉压卡，不用人工剥切绝缘层，操作维修方便可靠。
- 3、接触点处用机硅脂密封、防腐、防水、防潮、安全可靠。
- 4、分线盒外壳采用铝压铸成型后盆塑，能抗强烈地冲击，表面不被腐蚀，周围与底部配有橡胶密封环，密封性能好。
- 5、XF6—HD型户线（室内）分线盒，除具有室外分线盒优点外，还在分线盒上加锁，防止破坏及被盗。

6) 光纤的分配和调度均为全正面化操作。 3. 技术指标 1) 使用条件

环境温度：-20 ~ +60 贮运温度：-25 ~ +55 相对湿度：95%（+40 时）

大气压力：70Kpa~106Kpa 2) 光电性能

连接器插入损耗（包括插入、互换、重复） 0.2dB

回波损耗：FC/PC 45dB FC/UPC 50 dB FC/APC 60 dB 插拔耐久寿命大于1000次。 4.

箱体特点

1)

插入损耗小，回波损耗大

良好的互换性和重复性

技术指标： 重复性： 0.1dB

互换性： 0.2dB

插拔次数：>1000次

抗拉强度：0~15Kg