

DMC-200脉冲布袋除尘器 单机除尘设备 脉冲布袋除尘器

产品名称	DMC-200脉冲布袋除尘器 单机除尘设备 脉冲布袋除尘器
公司名称	河北鑫汇环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区齐庄村
联系电话	15612789278

产品详情

布袋除尘器的特点

简易布袋除尘器结构简单，操作简便，移动灵活，省事省力，价格低廉，初期投资少，一般用于单机作业。

吸附颗粒较细，适用于设备周边的粉尘捕集。对大于 $0.3\mu\text{m}$ 的粉尘微粒除尘效率可达99%以上。

使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到数十万立方米，且可直接安装于室内或机床附近。

布袋除尘器需要人工定期清灰，如清灰不及时，则除尘效率越来越低，能耗越来越高。

占用场地较大，使用寿命较短，属于短期使用的除尘设备。

由于上述特点，该类除尘器广泛用于小型家具厂木业生产中的抛光集尘等。

脉冲布袋除尘器的特点

该除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，占地面积小，运行稳定可靠，经济效益好。

由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到清灰的目的，所以清灰周期间隔时间长，降低了清灰能耗，压气耗量也大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减轻，提高了滤袋与阀片的使用寿命。

检修换袋可在系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。

采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由入孔处取出，改善了换袋操作条件。

箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中用煤油检漏，漏风率很低。

进、出口风道布置紧凑，气流阻力小，能耗低。

该除尘系统结构复杂，一次性造价高，占地面积大，技术含量高，需要专业人员使用和维护，维修成本较高，尤其是布袋和主要紧固件需定期检查。