

2.5立方化粪池标准尺寸 厂家解答

产品名称	2.5立方化粪池标准尺寸 厂家解答
公司名称	河北衡龙玻璃钢有限公司
价格	360.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册地址）
联系电话	03188229688 15610915779

产品详情

粪便由进粪管进入池依此顺流至第三池，其各池的主要原理：池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于化粪池底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵：化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。第二池：起进一步发酵、沉淀作用，与池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，粪液处于比较静止状态，这有利于漂浮在粪池中的虫卵继续下沉。第三池：主要起储存粪液的。应在各地选择有代表性类别建筑,在不同季节,同日不同时间对化粪池进,出水质,处理效果进行测试,且根据生活污水成分变化进行定期测试,以丰富,完善设计资料,指导工程设计，清掏周期化粪池清掏周期与粪便污水温度,气温,建筑物性质及排水水质,水量有关。定位，3．玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移，回填土要求进行过筛，无尖角石块和建筑垃圾，无地下水时，接土质密度0.95夯实，注意罐体下四周用素土或黄砂填实;有地下水时，罐体下用素土或黄砂填实。