

桥梁伸缩缝胶条更换流程

产品名称	桥梁伸缩缝胶条更换流程
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	类型:橡胶条 型号:80型 规格:220*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

桥梁伸缩缝胶条是什么：

什么是桥梁伸缩缝胶条呢？桥梁伸缩缝的胶条不是人们认为是为了缝隙伸缩安装的，桥梁伸缩缝的伸缩量是看槽宽，这就是为什么会有40、60、80等这些间距，其实就是槽宽的间距，因为安装桥梁伸缩缝的地方桥梁下面有滑动支座，这样就可以方便伸缩了。桥梁伸缩缝胶条的主要作用为了防止桥梁伸缩缝被渗透，从而造成桥梁伸缩缝破坏，影响伸缩。

桥梁伸缩缝胶条更换工艺：

施工流程施工方案编制 施工机具准备 开挖预留槽，移除原有伸缩装置 清理槽口 放线定位 植埋钢筋（螺栓） 锚固，安装伸缩装置 清理预留槽 回填砼。

桥梁伸缩缝胶条更换施工：

破损的伸缩缝在不断伸缩的过程中，会渐渐的被完全破坏，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道伸缩缝的维修工作是需要在规定时间内解决的。其他位置桥梁伸缩缝胶条的破损，由于到了春夏两季，雨水较多，这些破损的胶条已经起不到防水的作用，那么雨水会对伸缩缝下方的伸缩箱造成冲刷，腐蚀，从而缩短伸缩缝的使用寿命。同时雨水的冲刷也会对梁体造成一定的损伤。所以全桥伸缩缝已经损坏的桥梁伸缩缝胶条，即将在雨季来临之前全部进行更换。

桥梁伸缩缝胶条的安装方法：

- 1、对于已经损坏或老化的桥梁伸缩缝胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，提高桥梁伸缩缝胶条的使用寿命
- 2、经过养生（钢纤维）混凝土达到设计强度的50%以后，方可安装橡胶条。安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净，以免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性。

3、桥梁伸缩缝胶条安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将橡胶密封带伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌。