

三明治夹芯板 暗扣式岩棉夹芯板 外墙横向安装岩棉夹芯板

产品名称	三明治夹芯板 暗扣式岩棉夹芯板 外墙横向安装岩棉夹芯板
公司名称	上海涵耀彩钢夹芯板厂
价格	128.00/m ²
规格参数	品牌:上海必承 型号:1000mm 产地:江苏 浙江 上海 安徽
公司地址	上海市奉贤区奉永路589
联系电话	021-20909171 17621201697

产品详情

上海必承新型建材有限公司所生产的三明治夹芯板，该板型为高阻燃产品，防火等级可达A级，安装便捷、不漏钉，使用年限更长。上海必承引进新型三明治夹芯板生产线，确保岩棉夹芯板的生产质量。聚氨酯双侧封岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着显著的功效；同时又保留了聚氨酯可塑、密闭、高强、不吸水的优点。

一、岩棉切割方面，调整整条线的运行速度，并配合其他设备流程的减速机配合调试，保证了岩棉材料的完整填充及板材的质量。二、聚氨酯发泡采用双层胶带辅助方式，独特的弧形搭接方式保证搭接更加严密，保温效果更好。三、面板粘合度方面增大了涂胶量，改善了喷头喷胶方式，有效的保证了板面的粘和性以及平整度。

此材料的问世是建筑工程方面一次革命性的改变，使得聚氨酯、岩棉的优点得到了充分的融合，屏弃了传统板材存在的缺点。在某种意义上讲，聚氨酯双侧封岩棉夹芯板与普通岩棉夹芯板不能相提并论。三明治夹芯板 聚氨酯封边岩棉夹芯板904346855聚氨酯封边岩棉夹芯板又称新型岩棉夹芯板，也叫聚氨酯侧封岩棉复合板、聚氨酯侧封岩棉夹芯板、聚氨酯封边岩棉夹芯板、新型岩棉节能保温板、新型岩棉复合板、金属面新型岩棉复合板等。聚氨酯封边岩棉夹芯板规格参数：有效宽度：1000mm上钢板：0.6mm——0.8mm下钢板：0.5mm——0.8mm岩棉容重：80-120kg/m³侧边钢带：无连接方式：隐藏式板面形式：外板纯平、小波纹，内板纯平、等分压筋板面保护：双面覆专用保护膜防火性能：岩棉A不然；聚氨酯B级聚氨酯封边岩棉夹芯板插接形式：1、屋面板：搭接式（明钉式）2、墙面板：隐藏式——自攻钉不外露，防水性能优良。明钉式——自攻钉外露，常用于室内作为隔断板。聚氨酯封边岩棉夹芯板产品特点：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。是结合了聚氨酯及岩棉的特点。聚氨酯封边岩棉夹芯板密封性能：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。