

# 聚氨酯凡尔胶皮 睿辰密封 凡尔胶皮

产品名称	聚氨酯凡尔胶皮 睿辰密封 凡尔胶皮
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

## 产品详情

介质侧动环是旋转的，该密封环靠动环座和O形圈来密封和引导方向。介质侧动环和介质侧静环的摩擦面受到密封腔内轴封水压力的作用，要求轴封水的压力比被密封介质的大压力高0.15~0.2MPa，除了这种向内作用的压差外，摩擦端面间的液膜还受到离心力的作用，两种向内作用的力是累加的，因此与压差由内向外作用的密封相比，这种密封的泄漏率较小。由于对轴封水的压力有要求，在轴封水的出口接管处设计安装合适规格的压力表，控制机械密封腔体内部轴封水的压力。高压的轴封水向介质侧泄漏，防止了介质向密封侧面的穿透，因而起到了润滑、冷却的作用，这种布置方式的另一个好处是减少了摩擦面的磨损，防止介质大量外漏。

### 公司定型产品介绍——旋转密封阀

旋转密封阀的作用是：把振动给料器定量排出的焦炭在密闭状态下连续地排出。因此要求旋转密封阀的气密性好，内部转子的衬板耐磨性好，使用寿命长。其外壳体内需通入空气密闭，各润滑点有润滑泵定时自动加注润滑脂。振动给料器所排出的焦炭，自旋转密封阀上部的装入口落入，经过转子的旋转，从下部的排焦口排出。旋转密封阀固定在一可移动的台车上，离心浇铸成型的凡尔胶皮，修时沿地面铺设的轨道推出至检修平台。此外为安装方便在旋转密封阀的上下断面还设置了补偿器。旋转密封阀正常生产时正向旋转，但在处理卡料事故时，聚氨酯凡尔胶皮，现场操作盘上设有反向旋转按钮。

油封	水压密封	四氟油封	高压密封
----	------	------	------

### 油封密封不严而漏油的对策

- 1、如轴径和轴承磨损严重；油封橡胶老化或弹簧失效等，应及时进行修理和更换相应部件。
- 2、对不正常发热的部件或总成应及时排除故障；避免机械超负荷运转，以防止油封唇口温度升高、橡胶老化、唇口早期磨损等。
- 3、要经常检查机油油位，凡尔胶皮，若机油杂质过多，凡尔胶皮青岛，存有合金粉末、金属铁屑时要彻底更换新机油。所换机油牌子和质量要符合季节的要求。建议在机油中添加迈特雷超级

密封剂&润滑剂，它是一种极好的齿轮箱添加剂，可以在部件上形成一种惰性材料薄膜，它可以减缓油封的渗漏，延长油封齿轮的使用寿命，也可以降低齿轮箱的噪音，这种迈特雷超级密封润滑剂的使用不会对油品造成污染或使油品变质。

聚氨酯凡尔胶皮-睿辰密封(在线咨询)-凡尔胶皮由青岛睿辰密封科技有限公司提供。聚氨酯凡尔胶皮-睿辰密封(在线咨询)-凡尔胶皮是青岛睿辰密封科技有限公司（[www.qdrcmf.com](http://www.qdrcmf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。