

钢板腻子止水带实际操作

产品名称	钢板腻子止水带实际操作
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	类型:止水带 材质:丁基橡胶 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢板腻子止水带规格型号：

公司生产的钢板腻子止水带型号众多，但是并不一定是每个型号都适合所有的钢板腻子止水带的，必须要选对型号的。橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、钢板腻子止水带四种型号，在实际应用中宽度以300mm、350mm、400mm，厚度主要为6mm、8mm、10mm为主。

钢板腻子止水带性能指标：

密度：1.45 ± 0.1 g/cm；

拉伸强度：0.06 MPa；

扯断伸长率：1000%；

高温流淌性：80 × 5h，无流淌；

低温试验：-20 × 2h，无脆裂。

以上为JH-GB型钢板腻子止水带的技术指标，欢迎电话咨询！公司将为你做更进一步的解答。

钢板腻子止水带施工注意事项：

1、采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙钢板腻子止水带一般一半先浇筑于混凝土中，另一半在二期施工中埋入混凝土内。因此，钢板腻子止水带的固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半钢板腻子止水带应注意保护。

2、浇筑混凝土，在浇筑过程中，应注意振捣压力和方法，以避免混凝土中的尖角石子和锐利的钢筋刺破钢板腻子止水带。

钢板腻子止水带漏水修复施工方法：

- (1) 将钢板腻子止水带搭接处的原密封胶清理干净。
- (2) 再将修复部位的金属板擦拭干净。
- (3) 根据漏水处接缝情况选用不同规格的单面铝箔东方胶带；
- (4) 用单面铝箔东方胶带在接缝处直接覆盖；
- (5) 粘合后按顺序碾压修复处，使单面铝箔东方胶带在接缝处粘结牢固。
- (6) 钢板腻子止水带将压型钢板与水泥墙面接合处的原硅酮胶全部清理干净；
- (7) 再将压型钢板与水泥墙面接合处擦拭干净；要求水泥墙面不得起砂，有条件的应涂刷基层处理剂。
- (8) 钢板腻子止水带金属板与水泥墙面的接缝处粘贴单面铝箔东方胶带粘结后按顺序碾压修复处，使单面铝箔东方胶带在接缝处粘结牢固。