

张家港合成树脂瓦设备厂家 艾斯曼机械设备

产品名称	张家港合成树脂瓦设备厂家 艾斯曼机械设备
公司名称	江苏艾斯曼机械有限公司
价格	490000.00/台
规格参数	艾斯曼机械:规格：1050/880 80/156:产地：张家港
公司地址	张家港市常阴沙现代农业示范园区常红路2号
联系电话	18013639597

产品详情

张家港合成树脂瓦设备厂家 艾斯曼机械设备

880型或1050型 PVC合成树脂瓦、琉璃瓦生产线配置

序号

设备

数量

价格

备注

A1

弹簧上料机

1台

面议

A2

SJZ80/156锥形双螺杆挤出机

A3

SDG50干燥料斗（含真空上料）

A4

SJ50/30单螺杆挤出机

A5

成型模具

A6

分配器

A7

水温控制器

A8

压花辊

A9

切边装置

1套

面议

A10

琉璃瓦成型机

A11

切割机

A12

堆放架

A13

SMP500磨粉机

选配

A14

PC500破碎机

A15

SRL-Z300/00L高速混合机组

A16

DTC-1000螺旋上料机

A17

脊瓦机(含烘箱)

合计

面议

注：具体方案请来电沟通或实地考察

合成树脂瓦的安装: 安装注意事项：檩条可选用方管(60×40×3mm)或C型钢(100×50×20×3mm)或防腐木方(60×40mm)。檩条间距为660mm，由下往上排列。主瓦安装时要根据当地分向，逆向安装。搭接一个瓦波，两侧同时进行。安装正脊瓦时将张脊瓦截掉一段后再安装。正、斜脊瓦安装搭接处应锯齐，正、斜脊瓦安装完毕后，再安装三通瓦。固定件为专用配件。固定时，先用电钻钻孔，孔径要比钩钉丝杆大2mm。自攻螺丝建议选用直径6.3mm。树脂瓦的安装方法跟彩钢瓦的安装方法是一样的，其实只要是搭棚工或者做钢结构的工人都不用教就能会的，安装方法简便快捷。