

索理思絮凝剂zetag8160高分子絮凝剂

产品名称	索理思絮凝剂zetag8160高分子絮凝剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	型号:索理思絮凝剂8160 产品特点:高效环保 外观:白色粉末颗粒
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

索理思絮凝剂zetag8160高分子絮凝剂 索理思絮凝剂zetag8160产品使用效果极好

Zetag索理思絮凝剂8160阳离子为索理思水处理剂系列化学品的代表型号；该产品是由阳离子单体和丙烯酰胺共聚，经造粒而成的白色小颗粒。索理思絮凝剂8160产品分子量在1100万-1200万，主要用于生化污泥脱水压滤处理。

索理思絮凝剂8160质量指标：

外观	小颗粒
含量	90%
分子量	中高
离子度	强
不溶物%	0.05
残留单体%	
溶解时间	30—60

索理思絮凝剂8160产品性能及用途：

1、污泥脱水：可用于带式压滤机脱水处理。可在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时，产生絮团大，不粘滤布，在压滤时不流散，用量少，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。

2、污水和有机废水的处理：酒精厂废水，啤酒厂废水，味精厂废水，制糖废水，肉食品厂废水，饮料厂废水，洗煤等废水和工业污水处理厂。

3、水厂水处理絮凝剂：该产品具有用量少，效果好，成本低等特点，特别是和无机絮凝剂配合使用效果更好。

4、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理。

索理思8160zetag高分子絮凝剂使用方法及注意事项：

1、视原水情况用0.1-0.3%的水稀释本产品配置成溶剂（需搅拌半小时），然后直接加入废水中，搅拌数分钟后进行絮团。

2、废水的PH值范为6-9。

3、本产品不要放在阳光下暴晒，不要存放在阴暗潮湿的地方。

4、本产品的储存时间为一年。

包装规格：25KG/包，贮存、运输应注意防潮。

索理思高分子絮凝剂8160产品使用注意事项：

1、絮团的大小：絮团太小会影响排水的速度，絮团太大会使絮团约束较多水而降低泥饼干度。经过选择聚丙烯酰胺的分子量能够调整絮团的大小。

2、污泥特性。第一点理解污泥的来源，特性以及成分，所占比重。依据性质的不同，污泥可分为有机和无机污泥两种。阳离子聚丙烯酰胺用于处置有机污泥，相对的阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂用于无机污泥，碱性很强时用阳离子聚丙烯酰胺，而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺，固含量高时污泥通常聚丙烯酰胺的用量也大。

3、絮团强度：絮团在剪切作用下应坚持稳定而不破碎。进步聚丙烯酰胺分子量或者选择适宜的分子构造有助于进步絮团稳定性。

索理思絮凝剂zetag8160高分子絮凝剂 索理思絮凝剂zetag8160产品使用效果极好。