# 油烟净化器厂家 油烟净化器 崇朗环保科技遍销全国

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 油烟净化器厂家 油烟净化器<br>崇朗环保科技遍销全国 |
| 公司名称 | 崇朗（上海）环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗砖公路103弄松江钢材城一号楼402-6-7室 |
| 联系电话 | 13205889808 |

# 产品详情

上海崇朗环保科技有限公司发布的高新科技产品拥有油烟分离，油水分离两项国家专利技术。油烟分离解决油烟对空气造成的污染危害，油烟净化率99%以上，无油烟废气；油水分离技术解决了油烟下水道排放对水资源造成的污染危害，废油回收。

崇朗环保科技为您介绍：

一般餐饮用的风机种类有：轴流风机、离心机和风柜。

轴流风机：风机的进风口与出风口平行，特点是：机身小、风量大、风压小、噪音一般、选择性少。所以轴流风机只能安装在风管长度短、弯头少且油烟净化器的风压一般的并不会影响其他人正常生活的地方，比如楼顶、排放点在人少的地方。

离心风机：风机的进口与出风口垂直，其特点是：机身大小一般、风量一般、风压大、噪音大、选择性大。离心风机的应用范围比轴流风机更广，可以解决风压大的问题，但是其缺点就是噪音太大、不适合装在室内，只能安装在室外或者加装i消音箱。

风 柜：风机的进风口与出风口平行，其特点是：机身大、风量一般、风压小、噪音小、选择型大。风柜只能安装在有足够安装条件的地方且风管、弯头不能过长过多。

上海崇朗环保科技有限公司发布的高新科技产品拥有油烟分离，油水分离两项国家专利技术。油烟分离解决油烟对空气造成的污染危害，油烟净化率99%以上，油烟净化器厂，无油烟废气；油水分离技术解决了油烟下水道排放对水资源造成的污染危害，废油回收。

崇朗环保科技为您介绍：油烟净化静电处理法

电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、运行费用低。由于易于捕i捉粒径较小的粉尘，净化效率高，可达85~95%。它的净化机理与气体方法的区别在于：分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。

静电过滤器：含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出防尘器外。

上海崇朗环保科技有限公司发布的高新科技产品拥有油烟分离，油水分离两项国家专利技术。油烟分离解决油烟对空气造成的污染危害，油烟净化率99%以上，无油烟废气；油水分离技术解决了油烟下水道排放对水资源造成的污染危害，油烟净化器，废油回收。

崇朗环保科技为您介绍：

油烟净化一体机的主要作用有：

1、动态拦截、废油回收、油水分离、对环境无二次污染;

从根源整治环境污染，传统排烟系统将油污排入下水道进入河流中产生二次污染，国家对污水进行整治是一大工程，耗资费时，难以根i治。使用本产品可以从源头根i治环境污染，可为国家节约污水处理费用数亿元/年，是目前国内领i先的排烟系统之一。

2、水循环系统清洗过滤、降温防火，安全无火灾隐患;

此系统是一个很重要的使用部件，他将第一道净化处理没有完成的工作给进一步完善，做到净化的更深层。水循环还主要起到防火降温的作用，油烟净化器厂家，做到烟罩、排烟管内无油垢，防止明火进入烟罩内。并有效的降温，确保烟罩及烟管的温度控制在安全的范围内，完全杜绝火灾隐患。传统排烟系统火灾隐患极大，一段失i火后果不堪设想，对经济损失及人生安全是不可估量的。

3、新风系统，循环室内空气，给炉火补充充分的氧气、让炉火燃烧彻底，给工作人员补充新鲜凉爽的空气，带来身心健康。对室内设备、蔬菜等起到不腐蚀的保护作用，炉火停灶1分钟室内如餐厅一样凉快;

所以现在的环境下，选择油烟净化一体机去净化我们的空气是非常重要的，不然我们就会在愈发严重的空气污染中生活，从而导致各种疾病。

油烟净化器厂家-油烟净化器-崇朗环保科技遍销全国由崇朗（上海）环保科技有限公司提供。崇朗（上海）环保科技有限公司（www.slhbsh.com）是上海 松江区 ,环保产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在崇朗环保科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创崇朗环保科技更加美好的未来。