

# 护坡土工格室厂家电话 护坡土工格室 正力土工

产品名称	护坡土工格室厂家电话 护坡土工格室 正力土工
公司名称	肥城正力土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市高新区技术产业开发区
联系电话	15753822988

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：肥城正力土工材料有限公司

### 护坡土工格室

土工格室在高速公路建设中的应用

沙漠筑路应用

早在1994年，西安公路学院与华北石油管理局筑路工程公司合作，使用华北石油管理局橡胶制品暨防腐技术研究所研制的土工格室，进行了沙漠筑路应用研究，重点研究了土工格室填充塔克拉玛干沙漠筑路的主要设计参数-----抗压回弹模量。研究结果证明，所获得的抗压回弹模量达190 210MPa，完全满足路基设计要求，而且土工格室填沙结构层比天然砂砾结构层减薄约10cm，可以就近取材。1995年应用此项研究在塔里木沙漠永久性石油公路塔中四 民丰南段10Km的线路上全mian使用土工格室填沙法构筑路基垫层。所测得的路表弯沉值为49 64，均小于允许弯沉值（允许弯沉值为80），回弹模量为206.19 273.97MPa，护坡土工格室，平均值为239.58MPa，护坡土工格室厂家，说明格室固沙所获得的整体强度明显大于级配砂砾层的强度，而且所有层位的压实度检测都满足规范要求。所节省的常规路基材料费用和运输费用，使筑路成本降低50%，所使用的工期也比常规方法缩短60%。

### 护坡土工格室

传统的道路边坡防护工程，采用混凝土钢筋结构，通过在边坡上绑扎钢筋、浇筑混凝土，来固定绿化所需的泥土，施工过程复杂，绑扎钢筋、水泥养护所需工期长，每平方米成本在500-600元，劳务、材料成本高。以本次道路边坡示范点建设为例，施工作业面积500平方米，包含植被栽培内的施工工期仅一周左右，成本价格在每平方米300元，同时不会产生水泥、钢筋固体废弃物及噪声等污染，生产成本更低，效率更高，环保优势更加显著。

土工格室施工质量控制要点如下：

- 1.原材料质量按规定频率和标准抽检，施工中加强防护，防治污染和破坏。
- 2.土工合成材料的下承层表面应整平、压实，并清除表面坚硬突出物。
- 3.铺设土工合成材料时，护坡土工格室厂家电话，应将强度高的方向置于路堤主要受力方向，当设计由特殊要求时按设计铺设。
- 4.土工合成材料铺好后应按设计要求铺回折段，并及时用砂覆盖。
- 5.严禁碾压及运输设备等直接在土工合成材料上碾压或行走作业。
- 6.搭接和锚固宽度符合要求。
- 7.原地面排水应形成4%的路拱。
- 8.铺土工合成材料属于隐蔽工程，施工过程中应有质检人员现场监控并做好隐蔽工程检查记录，报监理签认后方可进行下一道工序施工。

护坡土工格室厂家电话-护坡土工格室-正力土工由肥城正力土工材料有限公司提供。肥城正力土工材料有限公司（[www.tggscjw.com](http://www.tggscjw.com)）是一家从事“土工格室,蜂巢土工格室,塑料土工格室,三维植被网,生态袋”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使正力土工在塑料建材中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！