

PA12 日本宇部 3030JFX1

经增塑，耐气候性，热稳定，专用：管道原料

产品名称	PA12 日本宇部 3030JFX1 经增塑，耐气候性，热稳定，专用：管道原料
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA12:PA12 型号:3030JFX1 产地:日本宇部
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/3030JFX1/日本宇部

用途：管材级,汽车部件

重要参数：熔体流动速率:7 g/10min 密度:1.03 g/cm³ 吸水率:0.6 % 成型收缩率:1.2 % 断裂伸长率:200 % 弯曲强度:20 MPa 弯曲模量:400 MPa 硬度:62 热变形温度:45

生产厂商：日本宇部兴产株式会社

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 熔点 ISO 11357-3 171 密度 ISO 1183 1.03 g/cm³ 成型收缩率 ISO 294-40.9/1.5% 吸水率 ISO 620 0.6% 熔体流动速率 ISO 1133 7 g/10min 机械性能 拉伸屈服强度 ISO 527-1/-2 226 MPa 断裂伸长率 ISO 527-1/-2 > 200% 弯曲强度 ISO 17820 20 MPa 弯曲模量 ISO 17840 400 MPa 肖氏硬度 ISO 868 70D 洛氏硬度 ISO 2039 262R 简支梁缺口冲击强度 ISO 179/1eA 120 PKJ/m²-40 ISO 179/1eA 3 CKJ/m² 电气性能 体积电阻率 IEC 60093 10¹² .cm 热性能 热变形温度 ISO 75-280 45 -1.8 Mpa ISO 75-245 线膨胀系数 ISO 11359-2 1.910-4K