

潍坊覆膜机 福隆瑞洋 手动覆膜机

产品名称	潍坊覆膜机 福隆瑞洋 手动覆膜机
公司名称	青岛福隆瑞洋工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄岛区开城路东首
联系电话	13793290018

产品详情

覆膜机

水性涂布所具有的优势主要来自于其配方技术的最xin进步。就在几年以前，水性涂料中的VOC含量还高达2-3磅/加仑。如今，很多涂料的VOC含量都出现了大幅度的下降。据Tatum介绍，VOC含量偏高是造成印刷图像变黄的主要原因之一。因此，他建议人们在水性涂料中使用非硬脂酸盐型树脂，以降低溶剂的含量。

尽管水性和UV可固化涂布已经取得了长足的发展，覆膜机厂家，但溶剂型涂料仍然在液体覆膜市场上占有一席之地。

覆膜机

塑料薄膜或透明纸印刷后印迹出现已干燥的假象，但在印好卷筒或制袋后的存放期间又出现背面粘脏的现象，潍坊覆膜机，严重时印件之间断不开，手动覆膜机，图文墨层移染，造成产品报废。这种现象在高温季节更易发生，但高温不是造成回粘的惟一原因，它还与塑料、油墨、溶剂挥发速度、操作环境的风量、光照等一系列因素有着密切的联系。

一、油墨中的连结料树脂

油墨中采用的连结料树脂不同，油墨的抗粘连性也不同。目前塑料薄膜凹印所用的油墨均属于溶剂型油墨，由连结料树脂、颜料、溶剂等组成。作为连结料树脂，要求其承印薄膜黏合要牢固，印刷收卷后不粘连，全自动覆膜机，具有一定的柔软性，并能耐一定的高温，在一定范围内不受外界因素变化的影响。

覆膜机

四、产品所处外界环境的温度、湿度差别较大。

总体来说，随着印刷包装行业的迅速发展，工艺的不断革新，新材料不断出现与更换，我们也将面临新的问题、新的挑战。恒泰彩印也将紧跟时代的步伐寻求更高的发展。

二、薄膜拉伸变形严重，此时应适当调整薄膜的松紧张力，在保证薄膜平整的与纸贴合的情况下，张力越小越好。

三、收卷张力太大，此时可根据情况，在保证将产品传送收卷到辊上时，紧力越小越好。

潍坊覆膜机-福隆瑞洋-手动覆膜机由青岛福隆瑞洋工贸有限公司提供。青岛福隆瑞洋工贸有限公司（www.fullonrichance.com）位于黄岛区开城路东首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福隆瑞洋在纸包装机械中享有良好的声誉。福隆瑞洋取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福隆瑞洋全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。