

# 高压实验线 各种型号 根据要求

产品名称	高压实验线 各种型号 根据要求
公司名称	江都市华奥电器设备制造厂
价格	50.00/米
规格参数	型号:各种型号 芯数:根据要求 护套材质:进口硅胶
公司地址	中国 江苏 江都市 大桥经济开发区
联系电话	86 0514 86922659 15161801466

## 产品详情

型号	各种型号	芯数	根据要求
护套材质	进口硅胶	材料形状	圆线
拉伸强度	高	电线最大外径	18 ( mm )
绝缘厚度	8 ( mm )	产品认证	ISO2000-2001

gyx系列高压实验线是本厂在有关电力科研单位及专家的协助下，精心研制并引进国外先进硅胶生产的新产品，它以耐高压进口硅胶为绝缘层、多胶镀银紫铜丝为导电主芯，使其达到10-100kv超高压指标。该产品经过有关电力试验研究院检测，具有耐高压、防冷冻、份量轻、线体柔软、使用方便等优点，填补了国内空白，是电力系统高压试验部门的理想用品。规格型号线径 ( mm ) 耐压 ( kv ) gyx-10 0.75 ( 0.10 × 95 × 1 ) 4.2直流30kv，交流10kvgyx-20 0.75 ( 0.10 × 95 × 1 )

7 ( 单屏蔽 ) 直流60kv，交流20kvgyx-40 1.5 ( 0.15 × 56 × 1 ) 9 ( 单屏蔽 ) 直流100kv，交流35kvgyx-50 1.5 ( 0.15 × 56 × 1 ) 14 ( 单屏蔽 ) 直流150kv，交流50kvgyx-60 1.5 ( 0.15 × 56 × 1 ) 18 ( 单屏蔽 ) 直流180kv，交流60kvgyx-100 1.5 ( 0.15 × 56 × 1 ) 28 ( 单屏蔽 ) 直流300kv，交流100kv

dcc,csx系列高压实验线及配件是电力系统专用测试线，广泛适用于继电保护现场试验室及其它试验调试现场，并同样适用于仪器仪表生产厂家作为仪器仪表配套测试线、连接线，提高产品的高可靠性。多股试验线导线本体由 0.01mm无氧铜丝经绞合组成，外包丁晴聚乙烯绝缘层。多股试验线由专用插头，连接导线，绝缘手柄三部分组成。具有柔软，耐压高，强度大，韧性好等特点。其主要技术指标：1.导线耐压：> 2kv；2.

温度：-25 ~ 85 保持柔软性；3.常期通电电流：按规格需要6 ~ 250a；4.接触电阻：<1.5m ；

图片	产品规格	线径(mm)	电流(a)	耐压(kv)
		1.2mm2( 0.01 × 152 × 1 )	2.8	6
		1.6mm2( 0.01 × 203 × 1 )	3.5	8
		2.1mm2( 0.01 × 266 × 1 )	3.9	10

	× 1)			
	2.5mm <sup>2</sup> ( 0.01 × 315 × 1)	4	12.5	2
	4mm <sup>2</sup> ( 0.01 × 506 × 1)	4.6	20	2
	6mm <sup>2</sup> ( 0.01 × 760 × 1)	5.5	30	2
	8mm <sup>2</sup> ( 0.01 × 1007 × 1)	6.5	40	2
	10mm <sup>2</sup> ( 0.01 × 1266 × 1)	7.5	50	2
	16mm <sup>2</sup> ( 0.15 × 904 × 1)	8.7	80	2
	20mm <sup>2</sup> ( 0.15 × 1130 × 1)	9.8	100	2
	25mm <sup>2</sup> ( 0.15 × 1412 × 1)	10	125	2
	30mm <sup>2</sup> ( 0.15 × 1695 × 1)	11	150	2
	50mm <sup>2</sup> ( 0.2 × 1592 × 1)	14	250	2
	2 × 0.5mm <sup>2</sup> × 1双芯 护套线	扁平		
	2 × 0.75mm <sup>2</sup> × 1双芯 护套线	扁平		
	2 × 1.2mm <sup>2</sup> × 1双芯 护套线	扁平		
	2 × 1.6mm <sup>2</sup> × 1双芯 护套线	扁平		
	2 × 2.5mm <sup>2</sup> × 1双芯 护套线	扁平		
	2 × 4mm <sup>2</sup> × 1双芯护 套线	扁平		
	3 × 1.2mm <sup>2</sup> × 1三芯 护套线	扁平		
	3 × 1.6mm <sup>2</sup> × 1三芯 护套线	扁平		
	3 × 2.5mm <sup>2</sup> × 1三芯 护套线	扁平		
	4 × 0.75mm <sup>2</sup> × 1四芯 护套线	扁平		
	4 × 1.2mm <sup>2</sup> × 1四芯 护套线	扁平		
	4 × 1.6mm <sup>2</sup> × 1四芯 护套线	扁平		
	4 × 2.5mm <sup>2</sup> × 1四芯 护套线	扁平		
	4 × 4mm <sup>2</sup> × 1四芯护 套线	扁平		

销售热线018001430990传真0514-82932259

网址[http://www.jshaqc.com/product.asp?bigclassname=电力测试\(试验\)系列](http://www.jshaqc.com/product.asp?bigclassname=电力测试(试验)系列)