

水性无机内墙涂料配方生产技术

产品名称	水性无机内墙涂料配方生产技术
公司名称	天津三巨峰科技有限责任公司
价格	320.00/套
规格参数	
公司地址	天津市武清区徐官屯街杨六路南侧景瑞花园171109
联系电话	19902156486 19922632048

产品详情

水性无机内墙涂料配方生产技术

水性无机内墙涂料以碱金属硅酸盐及乳液为主要黏结剂及无机矿物颜料和无机矿物填料组成。A级不燃无机涂料，采用刷涂、喷涂或滚涂的方法，在建筑物上形成薄质装饰涂层，不含甲醛，挥发性有机物，重金属等，适用于建筑墙体内墙的涂装。

目前现有内墙装饰漆多以有机材料拼合无机矿物质材料做成，遇火可燃，从而带来安全隐患，另外，使用现有内墙装饰漆的墙面还存在硬度偏软、易脏、纳污抗划伤差、易开裂，梅雨季节易结露等一系列的问题。

本水性无机内墙涂料，具有难燃、致密、抗划伤、防开裂、防结露、防霉菌、耐沾污、易擦洗、储存稳定好的特点。

使用基面：水泥表面、内墙砖结构表面、内墙腻子表面。

性能特点：1、储存稳定好：该涂料涂刷与矿物基质表面后，可以渗透入墙体表面，与墙体发生硅化反应，形成一种防酸抗碱的硅石表面，这种硅化反应有效的将涂料与墙体结合保证了涂料永不脱落。2、耐老化性好、多色、持久颜色不褪色：该涂料中的颜色由无机的矿物颜料组成，保证了有颜色永持久不退色的要求，持久耐用在25年以上，不需要经常涂刷。3、耐沾污、易擦洗：无机涂料硅化的表面在太阳和大气作用下会像岩石一样“老化”，形成极薄的粉化层，在风雨的冲刷下，使其连同污物一起脱落，保持涂膜表面清洁。该涂料不含有机成分，不会产生静电吸附灰尘，永远保持墙面的清洁，即使人为原因造成污渍，可以用清洁剂清洗。4、环保无毒：该涂料属于无机涂料，不含有甲醛、甲苯等有害的物质，属于真正意义上的环保涂料。5、难燃性，A2级难燃性能：耐火等级：GB/8624-2012。6、致密、抗划伤、防开裂：无机涂料涂刷时，硅酸盐随水份渗入到基层0.5-2MM深，并与矿物质基底发生化合反应，形成一种抗碱防酸的硅石，使涂料与墙体牢固的结合为一体。由于无机涂料与墙身硅化反应形成的微晶结构具有良好的透气性能，使墙体水分充分蒸发，保持墙身干燥。不像乳胶漆形成连续涂膜，湿气不容易散出，产生湿气热应力，加速腻子层老化，涂膜爆皮、脱落。7、防结露、防霉菌：因无机涂料涂膜的透气性好抗水性好，且有机物含量低，PH值高，使涂膜干燥，减少霉变的生长条件，尤其是南方梅雨季节防结

露。

技术服务：水性无机内墙涂料技术资料费320元，包括详尽配方、原料介绍、工艺流程等。网址：<http://www.kjchina.com> <http://www.sk169.com>