

ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵（简称注浆泵）

产品名称	ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵（简称注浆泵）
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ-25/5 名称:注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵是我厂新一代注浆设备，综合的以往注浆泵的优点，具有体积小，压力高，重量轻，使用可靠，移动方便等突出优点。主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理等。特点及用途：ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵（简称注浆泵）主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理；在抗洪抢险中排除地下隐患。该注浆泵体积小，重量轻，使用可靠，在易燃、易、温度、湿度变化较大的场所，均可以安全使用。

ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵的基本参数性能参数单位数值工作气压MPa0.400.500.63排浆压力MPa050505额定流量L/min352040254528耗气量m³/min4.03.55.54.06.05.2缸数-1噪声声压级dB(A) 95声功率级dB(A) 112整机机重Kg32几何尺寸mm470X320X1100结构及工作原理煤矿用气动注浆泵主要由气缸总成、活塞杆总成、气动换向阀总成、注浆缸总成等组成。工作原理如图1所示，该机采用压缩空气作为动力。安全警示：1、本机以压缩空气为动力，使用时，工作气压不得超过0.63MPa；停机时应可靠地关闭进气阀门，防止气动机构自动开启而造成人员伤亡事故。

2、本机出厂时不配备高压胶管，使用时需有用户自备。特别注意：与本机连接的压缩空气软管应符合煤炭行业标准的规定，与本机的连接应牢固、可靠，严防接头突然松脱或软管突然裂造成人员伤亡事故。3、注浆泵是高噪音设备，应重视噪声对人体的危害，尽量选择噪声相对较低的产品。4、本机工作时，要注意观测顶板状况，防止顶板突然局部冒落或碎石下落等砸伤操作人员。5、本机气缸活塞、气缸筒、气缸上盖、气缸下盖均为ZL111制造，材料安全性能应符合煤炭行业标准的规定，并有法定检验机构的合格检验证明，不得随意更换、使用其他企业的配套件。6、操作本机时应缓慢开启、调整气动阀门，严禁突然贸然启动注浆泵，以免造成意外事故。7、在井下清洗本机的清洗介质不得采用汽油、煤油或其他易燃、有毒的洗涤材料，以免发生火灾事故。