

专用钢管柱生产厂家 图纸加工钢管柱支撑

产品名称	专用钢管柱生产厂家 图纸加工钢管柱支撑
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4620.00/吨
规格参数	品牌:华广 型号:630 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

卷管致力于生产环缝、纵环各类卷管及钢制压力钢管并在传统卷管设备同类规格型号的基础上进行改造。使卷管设备的各项参

数提高30之功能，填补了原有传统卷制设备不能生产的空白。可生产直径400以上，壁厚8-100mm的钢管。

材质主要有Q235A、Q345B、20 45# ,35cimo跟 42cimo,16锰、16锰容，一般冷轧板可以用以卷管。产品执行标准为：

GB/T50205-2001、GB/T3092-2001等。卷管用于石油、化工、天然气输送、打桩及城市供水、供热、供气等工程。

卷管致力于生产环缝、纵环各类卷管及钢制压力钢管并在传统卷制设备同类规格型号的基础上进行改造。使卷焊钢管设备的各项

参数提高30之功能，填补了原有传统卷制设备不能生产的空白。可生产直径400以上，壁厚8-100mm的钢管。材质主要有Q235、

Q345、20 16锰、16锰容等。产品执行标准为：GB/T50205-2001、GB/T3092-2001等。产品用于石油、化工、天然气输送、打

桩及城市供水、供热、供气等工程。

钢管桩是以带钢卷板为原材料，经常温挤压成型，以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管。

一、原材料即带钢卷，焊丝，焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验（以Q345B为例Q-钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音的首位字母；345-屈服强度数值，单位MPa；B-质量等级为B级。 ）。

(1) Q345B化学成分 C： 0.20%，Si 0.50%，Mn： 1.70%，P 0.035%，S： 0.035%，Nb 0.07%，V： 0.15%，Ti 0.20%，Cr 0.30%，Ni： 0.50%，Cu： 0.30%，N： 0.012%，Mo： 0.10%

(2) Q345B力学性能 屈服强度： 16mm： 345，16-40mm： 335，40-63mm： 325，63-80mm： 315，80-100mm： 305，100-150mm： 285，150-200mm： 275。
抗拉强度：450-630。 伸长率：大于17。 冲击试验：试验温度：20 ：大于34。