醇基燃料油热值仪化验油品发热量大卡的设备

产品名称	醇基燃料油热值仪化验油品发热量大卡的设备
公司名称	鹤壁市鑫达仪器仪表有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:鑫达仪器 型号:XDLR-2000A 用途:油品热值检测
公司地址	鹤壁市山城区红旗街中段大湖村内
联系电话	86-0392-2121333 18603925515

产品详情

1.以嵌入式ARM为主控芯片配以7寸真彩触摸液晶屏实现更为简单直接的人机交互。

2.采用模块化的24位AD温度采集电路，保证了万分之一位的测温稳定性。

3.用计算机的强大数据处理功能和极强的可宽展能力实现了对仪器的完美表达，使得对于历史数据的查询打印变得简单轻松，并为今后的设备组网和数据共享提供了可能。

4.具有以往“ 个人计算机+控制器 ”模式下微机量热仪的绝大多数功能和其所无法比拟的可靠性。

5.实时冷却校正，对环境温度要求宽松，在提高实验准确的同时，又保证了仪器长时间运行的稳定性。

6.硫，氢，水数据可在实验完成后补充输入并自动换算高、低位发热量，更符合常规实验过程。

7.加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印的实验过程全自动，避免了人为误差，准确度及精密度大大提高。

8.机器具有自保护、自诊断技术、故障查找快捷，便于维护。

煤炭热值检测仪器技术参数

单次完整测试时间:10—18 min

热容量:约10500（J/K）

点火电压:AC22V

点火时间:3-6秒（可调）

测温范围:0.0000°C-45.0000°C

分辨率:0.0001°C

测量精度:优于国标GB/T213-2003

使用环境:5-40°C（每次测定室温变化应≤1°C）相对湿度≤85%

电　源:220V±10% 50Hz

适用范围及符合标准

本产品适用于测量煤炭、焦炭、石油及固体生物质燃料等可燃物质的热值。

本产品符合国标GB/T213-2003《煤的发热量测定方法》、GB/T483-2007《煤炭分析实验方法一般规定》、JJG672-2001《氧弹热量计检定规定》等各项标准。