

# 高效送风口图片、高效送风口厂家、高效送风口、低阻高效送风口

产品名称	高效送风口图片、高效送风口厂家、高效送风口、低阻高效送风口
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情

产品描述：高效送风口的外壳用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑，含静压箱，高效过滤器，散流板，在改建和新建各级洁净室，可作为终端高效过滤装置在洁净顶棚等处，具有投资少，施工简便等优点。

产品特点：高效送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置，是满足净化要求的关键设备，可广泛用于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。XSE(鑫盛净化)结构1.箱体采用优质冷扎钢板制造，外表面静电喷塑处理，配散流板。2.结构紧凑，密封性能可靠，进风方式有侧进风和顶进风，法兰口有方形和圆形两种结构。3.有时洁净室由于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计时，可选用一体化高效过滤器送风口。4.有保温层、不锈钢材质可供选择。应用:1、铝合金龙骨结构的洁净室2、因洁净室的高度受土建高度的限制，而必须采用紧凑型设计方式的洁净室XSE(鑫盛净化)特点:1、静压箱采用低碳钢材料制作，高效过滤器和静压箱成一个整体。在静压箱的进风口处配置-调节阀调节送风均匀度和静压效果。2、重量轻、安装、更方便，尤其适合安装于铝合金骨形式的洁净室中。高效送风口的外壳采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑。安装注意事项:

1，安装前首先重要一点，高效送风口的尺寸效率要求，必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准2，高效送风口安装前需要清理清洗好产品和对洁净室全方位的清扫清洁，如净化空调系统中的灰尘，应进行清扫清除，需达到清洁要求标准才行还有夹层或吊顶内也需要清洁，再次净化空调系统必须试运转连续运转12h以上，再一次清洁处理。3.高效送风口的安全运输需严格按照厂家的标志说明方向等放，在运输过程中需轻拿轻放切忌剧烈振动和碰撞。4，高效送风口安装前，需现场对送风口包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏；边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求；框架有无毛刺和锈斑（金属框）；有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。5，进行高效送风口检漏，检查和检漏是否合格，安装时应根据各台送风口的阻力大小进行合理调配，对于单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效送风口。6，洁净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理，记住有裂缝的地方必须严格处理好。忌高效送风口损坏或涂层破损不得进行安装，送风口安装和风管必须严格连接好，开口端用塑料薄膜和胶带加固密风处理。以上的七个注意事项我们必须细心遵守稍有不对，是直接影响整个洁净室洁净标准，友情提示；企业购买需要选对整个产品设计生产安装实力的净化设备生产厂家