

涂装设备批发 德州涂装设备 鑫诺涂装设备

产品名称	涂装设备批发 德州涂装设备 鑫诺涂装设备
公司名称	临朐鑫诺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城北环路与骈邑路交汇处西500米路南
联系电话	13864611233

产品详情

涂装设备在多种的工业中都有很广泛的使用。因为现在的工业对于生产产品的要求越来越多，集多种功能于一体的设备越来越成为受到大家欢迎的产品，所以经过了涂装设备厂家的涂层工艺，就能够使现在的设备具有更多的特性。

比如说金属工艺，金属的坚硬程度在很多的工序中都有很好的应用，但是因为廉价的金属，比如说钢铁，表面很容易锈蚀，镀锌的工艺难以实行而且造价昂贵，所以很多的时候为了减少成本，就会聘请专业的涂装设备厂家进行涂装的进行。

涂装工艺很重要的，必须通过工艺管理确保工艺的实施。工艺的管理首先以涂装原材料的管理着手。涂装原材料就是涂装所用的材料，包括有涂料、溶剂、前处理药液等等。管理的目的是严格控制材料质量，防止不合格产品投入生产或采取必要的工艺措施后才能投产应用，以确保生产秩序和涂装质量。

临朐鑫诺涂装设备设备有限公司（原临朐县金诺静电涂装设备厂）座落在风光秀丽的沂蒙之乡——临朐县城开发区，南有闻名全国的七十二名泉一老龙湾，东有日日唱作的鲁中支干弥河水，沂山国家森林公园就在县城南。公司是专业设计、制造各类涂装设备生产线和烘干设备、电子设备的专业公司，新技术、新产品确立了我们在市场和工艺领域的地位。

浸漆涂装设备使用流程。

- 1、查看油位，油位应在油表中心，涂装设备批发，油位过低，对排气不能密封，德州涂装设备，影响真实度，油位过高，会引起喷油，运转前先将三角带脱下，将电机转向校正后再启动，以免漏油，

运转时油门有升高属于正常现象，油量不足时和、采用1号真空泵油，从另油孔加入，油须过滤，以免堵塞油孔。

2、开始启动时，应先点动启动按钮1-2次，观察在运转中是否有异常声音及特殊的震动，并使泵腔内的油压至油箱内，然后正式启动运转。

3、环境渴望较高时，油温升高，粘度下降，饱和蒸汽增大，会引极限真空上升应加强通风散热。

小件涂装线采用普通悬挂输送机输送工件，生产线速按2m/min，速度可调。采用悬挂起重机辅助上、下工件，喷漆室采用水帘喷漆室，它含独立的送排风系统，冬季采用燃气加热供风，循环水池中添加漆雾凝聚剂，便于工人及时清理漆渣，保证工人良好的工作环境；底漆烘干室（热流平）采用燃气加热，室体两端采用热风幕密封，防止热量散失；中涂烘干室采用隐桥式燃气烘干室，保温效果好，美观大方。烘干室产生的有机废气通过燃烧室燃烧处理，流平室废气采用一台活性炭吸附装置进行净化处理。

采用静电涂装设备进行涂装与其他涂装方法相比较，具有下述特点：

（1）采用水溶性涂料，以水为溶解介质，节省了大量有机溶剂，大大降低了大气污染和环境危害，涂装设备价格，安全卫生，同时避免了火灾的隐患；

（2）涂装效率高，涂料损失小，涂料的利用率可达90%~95%；

（3）涂膜厚度均匀，附着力强，涂装设备厂家，涂装质量好，工件各个部位如内层、凹陷、焊缝等处都能获得均匀、滑润的漆膜，解决了其他涂装方法对复杂形状工件的涂装难题；

（4）生产效率高，施工可实现自动化连续生产，大大提高劳动效率。

涂装设备批发-德州涂装设备-鑫诺涂装设备由临朐鑫诺涂装设备有限公司提供。临朐鑫诺涂装设备有限公司（www.wfjn.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！