

ZW32-12KV柱上智能真空断路器厂家直销 品质保证

产品名称	ZW32-12KV柱上智能真空断路器 厂家直销 品质保证
公司名称	四川沪开博能电力设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	沪开博能:品质保证 ZW32:12KV 四川:乐山
公司地址	绵竹市经济开发区江苏工业园区南通路8号
联系电话	13396968085

产品详情

ZW32-12户外高压真空断路器手动不锈钢带隔离

一.概述 ZW32-12/630-20真空断路器具有过载及短路保护功能，满足控制，测量要求，还可实现远方控制等。适用于变电站及工矿企业配电系统中作为保护和控制之用及农村电网中频繁操作场所。二.产品型号ZW32-12/T630-20Z:真空断路器；W---户外；323---设计序号；12----额定电压（KV）；T---弹簧操作机构；630----额定电流（A）；20----额定短路开断电流(KA)；

三.操作1.断路器经一新的小型化设计，采用全封闭结构，独特的灭弧室封装技术，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，适用于高温、潮湿地区使用。2.断路器开断性能稳定可靠，具有无燃烧，安全、免维护、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。3.断路器可装设二相CT，输出二相电流供职能控制进行信息分析，实现过流保护功能。4.断路器内装有合闸涌流消除装置（复合控制器），不但能避免涌流引起的误动作，而且正常工作时果电流脱扣器线圈不带电，从而小车了脱扣器抖动可能引起的误动作。5.断路器也可配置智能开关控制器，设有三段式电流保护，零序保护，重合闸、速断保护等多种保护功能，它支持多种通讯协议，允许选用多种通讯方式构成通讯网，即可对开关进行本地手动或遥控操作，也可通过通讯网实现远方遥控，如配用相应的重合器或分段器控制装置，可作为重合器或分段器使用。6.操动机构密封在开关箱体内部，可以有效地避免开关因长期户外环境下面引起的机构锈蚀。7.操动机构新颖、简单、运行可靠、体积小，机械寿命可达1万次。四.工作原理1.储能过程 拉动机构手动储能拉环，或给机构电动储能信号，电机带动储能拐臂给储能弹簧储能，通过储能保持环节保持此能量。2.合闸过程 合闸时，拉动机构手动合闸拉环或给机构电动合闸信号，合闸弹簧能量释放，机构输出轴转动，通过拐臂、连杆带动灭弧室动触头向上运动，与静触头接触，并提供接触压力，同时为分闸弹簧储能，通过机构的合闸保持环节正常扣接使断路器保持合闸状态。3.分闸过程 分闸室，拉动机械手动分闸拉环或机构电动分闸信号，机构的合闸保持环节解扣，在触头压力弹簧和分闸弹簧的作用下，机构输出轴反向转动，通过连杆，拐臂带动灭弧室触头向下运动，静触头分开，断路器分闸。分闸状态点开关分闸弹簧保持。4.过流保护过程 配置电液互感器的断路器，当流经断路器主

回路的电流超过互感器的额定值时，通过互感器副边出5A电流，驱动机构内部过流脱扣器，断路器分闸。五.订货须知订货时请在合同上注明：1.产品型号及名称。2.机构类型（手动或电动）3.如电动机构请分别注明合，分闸线圈及储能电机的额定电压（AC220V DC220V DC110V）4.如需要互感器过流保护装置，请注明互感器电流比。

我公司主要经营箱式变电站，高低压开关柜，充气柜环网柜，变压器，真空断路器，隔离开关，避雷器等

联系手机：15868780717 期待您的咨询