

# 山茶籽榨油设备 华泰粮机产品 山茶籽榨油设备供应厂家

产品名称	山茶籽榨油设备 华泰粮机产品 山茶籽榨油设备供应厂家
公司名称	河南华泰粮油机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角
联系电话	0372-8122006 15236583872

## 产品详情

榨油机的工作原理：

榨油机运转时，经过处理好的菜籽从料斗进入榨膛。由榨螺旋转使料胚不断向里推进，进行压榨。由于料胚在榨油机的榨膛内是在运动状态下进行的，在榨膛高压的条件下，料胚和榨螺、料胚和榨膛之间产生了很大的摩擦阻力，这样就能使料胚微粒之间产生摩擦，造成相对运动。另一方面，山茶籽榨油设备生产线，由于榨螺的根园直径是逐渐增粗，螺距是逐渐减少的，因而当榨螺转动时，螺纹使劲料胚即能向前推进，又能向外翻转，同时靠近榨螺螺纹表面的料层还随着榨轴转动。这样在榨膛内的每个料胚微粒都不是等速度，同方向运动，而是在微粒之间也存在着相对运动。由摩擦产生的热量又满足了榨油工艺操作上所必须的热量，有助于促使料胚中蛋白质热变性，破坏了胶体，增加了塑性，同时也降低了有的粘性容易析出油来，因而提高了菜籽榨油机的出油率，使菜籽中的油压榨出来，并从园排缝隙和条排缝隙流出。

榨油机操作注意事项：

A、常榨油时，有必要坚持进料均匀，切勿过多过少或断料空转，机器正常工作，响声有节奏：出饼厚度正常控制在0.5-2mm，出饼顺利。低压段基本无渣，高压段有少数油渣，但渣在油中的份额不大于10%，榨膛内温度可达到130—180度，出饼口处冒出青烟应通过护罩抽烟管排出。

B、小型榨油机装置后应进行2-8小时磨榨：方法是用已榨过油的饼料(菜籽饼、大豆饼、花生饼、棉饼或棉壳，稻谷壳均可)从料斗中慢慢喂入，重复回榨使榨螺磨光、出饼，成型顺利，切记开端磨榨不要将料直接倒入料斗内，而以手抓喂入为宜，山茶籽榨油设备，以防榨螺轴卡死;如喂料过猛，小型榨油机榨膛内出现异常响声，应立即泊车，重新装配好后再起磨榨，禁止强行拖车或回转过快。

根据油料的不同，可以选择不同的制作工艺，山茶籽榨油设备厂家，一般情况下，如芝麻、花生、橄榄、油菜籽等本身就是油料作物含油量较高，可以选择压榨法制油；但是像大豆、米糠等本身含油量少多半采用浸出法制油。此外还有“水溶法”、“水代法”等工艺。

河南华泰粮油机械股份有限公司工贸结合，拥有自己的专业研发团队、生产团队、项目安装团队，国内外销售团队及物流团队，各个团队部门之间相互合作，配合默契，为客户提供从设计到售后的一条龙服务。

山茶籽榨油设备-华泰粮机产品-山茶籽榨油设备供应厂家由河南华泰粮油机械股份有限公司提供。河南华泰粮油机械股份有限公司（[www.huatailiangji.com](http://www.huatailiangji.com)）位于滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华泰粮机在食用油加工机械中享有良好的声誉。华泰粮机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华泰粮机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.huataidwy.com](http://www.huataidwy.com)）还是从事动物油熬炼设备，牛油熬炼设备，鸡油熬炼设备的厂家，欢迎来电咨询。