

HDPE中空壁 伟通管业厂家直销 大口径HDPE中空壁缠绕管

产品名称	HDPE中空壁 伟通管业厂家直销 大口径HDPE中空壁缠绕管
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

HDPE中空壁缠绕管的施工流程及工艺介绍

一、分析HDPE管材的特性

管道制造时保证管道内径，平口管材，对接管口，使用电热熔联接；

重量轻，中空壁高密度聚乙烯管约为同等长度水泥管重量的1/8；

柔性管材及接口，不要求制作砼基础。

产品按GB/T 19472.2-2004《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》要求进行生产；本公司主要生产环刚度为SN4，HDPE中空壁缠绕管价格，SN8，N12.5等级产品，并可按客户要求订做；产品颜色一般为黑色，也可由供需双方商定；管材内径由DN200-DN1800；管材长度一般为8m，最长可达12m，也可由供需双方商定。

伟通牌管以品质为本、客户为尊、服务创新为主，HDPE中空壁，品质是一通的经营基石，是企业实现根深叶茂，源远流长的根本出发点。客户是一通的动力之源，大口径HDPE中空壁缠绕管厂家，是企业不断创新求变，开拓进取的根本推动力。服务是一通的发展引擎，是企业创造客户价值，引领市场的根本着眼点。

HDPE中空壁缠绕管环刚度的选取：

管材环向弯曲刚度是指管道抵抗环向变形的能力，简称环刚度。环向弯曲刚度是塑料管材抵抗环向变形能力的重要指标。塑料排水管道的较大和较小覆土厚度通常受外压荷载的控制，其较大变形应控制在5%范围内。市政工程研究院通过对塑料管材的砂箱加载试验，测试结果表明，当塑料排水管材的环向弯曲刚度为8KN/m²时，其技术经济综合性能最为适宜。因为砂箱加载试验当塑料管材的变形率为5%时，只要管道两侧回填黄砂（粗）的密实度符合要求，其外荷载作用可相当管顶大覆土厚度4--5m，一般应能满足排水工艺设计的管道埋深要求。因此规定管道位于道路车行道下，其环刚度不宜小于8KN/m²；对住宅小区及其它地段的排水管道，因地面荷载小，管顶覆土也浅，故可选择环向弯曲刚度较低的塑料管材，但不宜小于4KN/m²

HDPE中空壁缠绕管综合成本低：水阻小，流量大，可降低尺寸使用口径较小的管材，同时开挖量也随之降低，无需基础，砂石垫层即可，工程费用低，长达50年的使用寿命，日常维护费用低，综合造价可与砼管相当。

伟通厂以质量为中心，市场为导向，用户满意为目的，创造完善质量，满足用户需求。伟通厂以诚实经营、不断求新。溥利多销，顾客满意就是我们追求的目标。服务跟进，对客户的诚信，对客户承诺，应付市场变化，我们力争做好客户满意为止，让我们携手共进，一起开创美好的未来。欢迎广大客户来电咨询。

HDPE增强中空壁缠绕管产品应用范围：

1. 市政建设的地下排污、雨水管道、生活小区排水排污管道。
2. 污水处理系统管道。
3. 农业上的农田、果园、农业输送用水。
4. 工业废水的处理、排放管道、管道检查井及化工容器等的整体加工。
5. 矿井、建筑物的排水、通风管道。

良好耐候性能：管材通常为黑色，可有效吸收阳光中的紫外线，能承受存放和施工过程中太阳的直晒。
出色的温度适应性：管材在40 -60 环境中可正常操作使用。施工受季节、气温约束比较少，管材在-60 环境中不会被冻裂及收缩漏水。

伟通管业经过十多年的经营，公司已形成以博士研究生、中高职称人员为骨干的专业技术人员和高素质的管理团队。产品质量上乘，大口径HDPE中空壁缠绕管，价格合理，服务周到，受到了广大客户的一致好评，获得市场广泛认可，在广东省内已形成较为完善的营销体系，现积极拓展国内外市场，致力于打造国际知名品牌。

HDPE中空壁-伟通管业厂家直销-大口径HDPE中空壁缠绕管由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有限公司（www.snolm.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领伟通管业和您携手步入辉煌，共创美好未来！