

海乐游泳池施工

产品名称	海乐游泳池施工
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

在所有的游泳池设备中，各个部分的安装都是有讲究的，都需要注意细节，只有细节做好了，游泳池设备的整个配套安装才能最大限度的发挥作用，布水口，也称为给水口，应用于游泳池设备中的池壁，用来排水用的，那么我们在做一些游泳池设备工程时，也经常会用到的，所有在做在安装游泳池设备给水口是要注意以下事项。1.游泳池给水口的位置，应符合下列要求：

一、数量应满足循环流量的要求；游泳池设备

二、位置应尽量满足游泳池内水流均匀、不产生涡流和死水域；

三、池底配水时，应在两泳道标志线的中间均匀布置；上海游泳池设备

四、池壁配水时，其间距宜采用2~3m，拐角处距另一池壁不宜超过1.5m；其深度宜在游泳池水面下0.5~1.0m处；

五、跳水游泳池采用池壁配水时，应设二层给水口，且上下层给水口应错开设置。给水口距池底高度不宜小于0.5m。

2.给水口的构造，应符合下列要求：

- 一、应采用喇叭口型，且不得小于连接管截面的2倍；
- 二、应设格栅，格栅采用耐腐蚀和不变形的材料制造；
- 三、格栅隙的水流速度，不应大于1.0m/s；