

## 35平方铝芯电缆价格 可咨询振铎 广州铝芯电缆

产品名称	35平方铝芯电缆价格 可咨询振铎 广州铝芯电缆
公司名称	广州市振铎金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠吉街道灵山东路东英科技园5号楼701-2
联系电话	18902254178

## 产品详情

广州市振铎金属材料有限公司，4芯16平方铝电缆，位于广州市天河区黄村东路8号，注册资本500万元，是一家专业从事电线电缆、线管桥架、电气开关、照明灯具、配电箱柜、五金配件、消防设备等工业产品批发和零售的民营企业。现主导产品有：广州电线电缆，35平方铝芯电缆价格，阻燃BVR/BV家装电线，家用电缆，10kv高压铝芯电缆型号，低烟无卤类电线电缆、，南洋电缆，YJV/VV动力电缆、电线电缆、中高压电缆、架空电缆、铝合金电缆、铝电缆等等多种型号电线电缆。

### 聚绝缘护套电力电缆型号、名称和适用范围

#### 电缆运行敷设条件

#### 电缆敷设

- 1、敷设时电缆温度不低于0℃，环境低于0℃，应对电缆进行预热。
- 2、敷设的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
- 3、电缆敷设后，应经受直流耐压试验，时间15分钟，试验电压3.5KV。

#### 在空气中敷设

- 4、单芯电缆平行敷设时中心距离：185mm<sup>2</sup>及以下为电缆直径的2倍，广州铝芯电缆，240mm<sup>2</sup>及以上为90mm。
- 5、周围环境温度：30℃。

6、导电线芯允许工作温度：70 。

7、不同环境温度流量的校正系数：

直埋敷设

8、单芯电缆不接触敷设时，中心距离为电缆直径的2倍。

9、周围环境温度：25 。

10、导电线芯允许工作温度：70 。

11、土壤热阻系数：1.0 m/W。

12、直埋深度：0.7m。

13、不同环境温度流量的校正系数：

厂家直销YJLV4\*50四芯4芯铝芯低压绝缘电线电力电缆质量标准

自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30C—60C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。产品特点：具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。

35平方铝芯电缆价格-可咨询振铎-广州铝芯电缆由广州市振铎金属材料有限公司提供。广州市振铎金属材料有限公司（[www.zhenhua2007.com](http://www.zhenhua2007.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。振铎——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区黄村东路8号，联系人：蔡经理。