

# 非接触式案卷扫描系统 福特瑞斯 扫描仪

产品名称	非接触式案卷扫描系统 福特瑞斯 扫描仪
公司名称	福特瑞斯(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区霞光里5号4层4805
联系电话	13311555286

## 产品详情

### 扫描仪使用时需要注意什么

- 1、不要频繁开关扫描仪。

有的扫描仪要求比较高，扫描仪，在每次使用之前要先确保扫描仪在计算机打开之前接通电源，这样的话，频繁开关扫描仪的直接后果就是要频繁启动计算机，而且频繁地开关对扫描仪本身也是极为不利的。

- 2、不要让扫描仪工作在灰尘较多的环境之中。

务必保持扫描仪玻璃的干净和不受损害，因为它直接关系到扫描仪的扫描精度和识别率；如果上面有灰尘，书刊扫描仪报价，尽量能用我们平常给照相机镜头除尘的皮老虎清除。

### 安装USB扫描仪的方法

这种扫描仪的安装非常简便，几乎没有任何使用经验的用户也能在很短的时间内迅速安装好USB扫描仪。无论是什么型号、什么品牌的扫描仪，其具体的安装方法几乎都是一样的，

一般都会遵循下面的几个步骤：（安装扫描仪的时候，所有的品牌安装步骤是先安装扫描仪驱动，带驱动完成安装之后才进行硬件连接）

首先进行硬件连接，全自动书刊扫描仪报价，将方形的USB接头先插入到扫描仪中，然后使用USB数据线

把扫描仪与计算机的USB接口连接好；接着检查一下扫描仪是否将CCD扫描元件用锁固定住，如果固定的话大家应该将扫描仪的锁打开，并接通扫描仪和计算机的电源，随后计算机会自动检测到当前系统中的USB扫描仪，再根据屏幕的安装提示来完成扫描仪驱动程序和配置软件的安装。安装结束后，大家可以利用扫描仪随机附带的编辑软件，来调出扫描软件的应用界面后，就能开始使用扫描仪了。

此外，安装这种类型的扫描仪时，大家还必须注意，在进行对扫描仪进行物理连接时，尽量先打开与扫描仪相连的计算机系统，进入到CMOS设置界面中，打开BIOS系统，确保打开通用序列总线设置；同时在扫描仪安装结束后，尽量让计算机重新启动一下，以确保扫描仪的各项功能使用正常。

### 应该怎样根据扫描仪的分辨率选购打印机？

扫描仪的分辨率的单位严格定义应当是ppi，而不是dpi。ppi是指每英寸的pixel数，对于扫描仪来说，每一pixel不是0或1这样简单的描述关系，而是24bit、36bit或CMYK（1004）的描述。打印机的分辨率的dpi中的d是指英文中的dot，非接触式案卷扫描系统，每一个dot没有深浅之分，只是0或1的概念，而对于扫描仪来说，1个pixel需要若干个4种dot（CMYK）来描述，即一点的色彩由不同的dot的疏密程度来决定。所以扫描仪的dpi与打印机的dpi概念不同。用1440dpi的打印机输出1：1的图像，扫描时用100-150dpi左右的扫描即可。

非接触式案卷扫描系统-福特瑞斯-扫描仪由福特瑞斯(北京)科技有限公司提供。福特瑞斯(北京)科技有限公司（[www.ftrsit.com](http://www.ftrsit.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福特瑞斯——您可信赖的朋友，公司地址：北京市朝阳区霞光里5号4层4805，联系人：谷经理。