

吉林不锈钢卧式管道泵生产厂家 晗硕泵业

产品名称	吉林不锈钢卧式管道泵生产厂家 晗硕泵业
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

产品详情

齿形联轴器

齿形联轴器挠性较好，有自动对中性能。检修时一般按以下方法进行：

- 1、检查联轴器齿面啮合情况，其接触面积沿齿高不小于50%，沿齿宽不小于70%，齿面不得有严重点蚀、磨损和裂纹。
- 2、联轴器外齿圈全圆跳动不大于0.03mm，端面圆跳动不大于0.02mm。
- 3、若须拆下齿圈时，必须用专用工具，不可敲打，以免使轴弯曲或损伤。当回装时，高扬程管道泵选型报价，应将齿圈加热到200 左右再装到轴上。外齿圈与轴的过盈量一般为0.01~0.03mm。
- 4、回装中间接筒或其它部件时应按原有标记和数据装配。
- 5、用力矩扳手均匀地把螺栓拧

管道离心泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。管道离心泵的优越性主要体现在以下几点：

- 1．管道离心泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷；暖水循环加压，使用温度80 以下。
- 2．适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。
- 3．适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度80 以下。
- 4．适用于输送无腐蚀性液体，有或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级，温度组别为T1、T2、T3、T4

组存在性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。

5. 管道离心泵适用于输送化工、制药、石油、食品、等工业腐蚀性液体，有或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级，温度组别为T1、T2、T3、T4组存在性混合物的其它工业场所。使用温度150 以下。

管道离心泵联轴器检修的技术标准：

小机泵联轴器主要有刚性联轴器、齿形联轴器和弹性联轴器几种，现分述如下：

（一）刚性联轴器

刚性联轴器一般用在功率较小的离心泵上，检修时首先拆下联接螺栓和橡皮弹性圈，对温度不高的液体，两个半联轴器平面间隙为2.2~4.2mm，温度较高时，应比轴窜量大1.55~2.05 mm。联轴器橡胶弹性圈比穿孔直径应小0.15~0.35 mm。同时拆装时一定要用专用工具，保持光洁，不允许有碰伤划伤。

吉林不锈钢卧式管道泵生产厂家-晗硕泵业(在线咨询)由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司(www.hanshuoby.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！