

不锈钢防爆管道泵 哈硕泵业 威海防爆管道泵

产品名称	不锈钢防爆管道泵 哈硕泵业 威海防爆管道泵
公司名称	河北哈硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

产品详情

1、试车工作：检查连接件是否松动;用手盘动联轴器使转子转数圈，看机组转动是否灵活，是否有响声和轻重不匀的感觉，以判断泵内有无异物或轴是否弯曲，isg管道泵防爆，密封件安装正不正等;检查密封腔内的清洁20号润滑油是否加注1/2腔内空间;泵机组表面是否干净;机组转向空载测试。2、手动启动：灌泵（次），稍开出口阀，启动电机，压力上升并确认为泵组运转平稳时渐开出口阀至工况要求。3、运行检查：管道泵在工频正常运行时，应定时检查并记录其泵组电流表、电压表、进出口真空表、压力表和流量计等仪表读数，机组的振动、噪音、温升等是否正常，轴封处不应有明显的航油泄漏。4、正常停车：关闭排出阀，不锈钢防爆管道泵，使泵轻载，停转电机。紧急停车状况：泵电机工作电流表指示异常（过分偏大或变得很少）;泵系统发出不正常的响声。泵进口真空压力表、出口压力表指示异常，泵体震动较大并发出异声，性能严重下降。泵电机产生异味、轴封处漏出航空油料、轴承温度超过75度等。

1、电机：将电能转化为机械能的主要部件。2、泵座：是泵的主体，起到支撑固定作用。3、叶轮：离心泵的核心部分，它转速高、出力大，叶轮上的叶片又起到主要作用，防爆管道泵厂家，叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑，以减少水流的摩擦损失。叶轮的分类开式叶轮：适用于输送含有大量悬浮物的物料，效率较低，输送的液体压力不高。半闭式叶轮：适用于输送易沉淀或含有含有固体颗粒、纤维等悬浮物颗粒的物料，效率也较低。闭式叶轮：适用于输送不含杂质的清洁液体，效率高。4、泵轴：电动机相连接，它是传递机械能的主要部件。5、机械密封：保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。

齿形联轴器

齿形联轴器挠性较好，有自动对中性能。检修时一般按以下方法进行：

- 1、检查联轴器齿面啮合情况，威海防爆管道泵，其接触面积沿齿高不小于50%，沿齿宽不小于70%，齿面不得有严重点蚀、磨损和裂纹。
- 2、联轴器外齿圈全圆跳动不大于0.03mm，端面圆跳动不大于0.02mm。
- 3、若须拆下齿圈时，必须用专用工具，不可敲打，以免使轴弯曲或损伤。当回装时，应将齿圈加热到20

0 左右再装到轴上。外齿圈与轴的过盈量一般为0.01~0.03mm。

4、回装中间接筒或其它部件时应按原有标记和数据装配。

5、用力矩扳手均匀地把螺栓拧

不锈钢防爆管道泵-晗硕泵业(在线咨询)-威海防爆管道泵由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司(www.hanshuoby.com)是一家从事“渣浆泵，zj渣浆泵，双吸泵等以及水泵配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晗硕”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使晗硕泵业在离心水泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！