

彩钢屋面防水报价 运兴防水 彩钢屋面防水

产品名称	彩钢屋面防水报价 运兴防水 彩钢屋面防水
公司名称	云南运兴防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十楼
联系电话	13888277598

产品详情

第1道卷材施工

基层含水率经测试小于9%（采用1m²的卷材覆盖在找平层上，静止平放3小时，用手掀开后查看卷材与基层接触面无水印）后方大面积施工，卷材搭接缝顺流水方向铺贴，搭接缝弹线控制。

第二道卷材施工

上下卷材平行铺贴，彩钢屋面防水，第二道卷材与第1道卷材搭接宽度不小于卷材幅宽的三分之一，相邻两幅卷材短边搭接错缝大于500，卷材搭接缝顺流水方向铺贴。

防水卷材的“鼓包”解决办法：对于沥青油毡防水卷材出现“鼓包”而渗漏时，彩钢屋面防水价格，一般可根据“鼓包”的大小以及严重程度，采用不同的处理办法。

当“鼓包”的直径较小时（一般是指鼓包的直径小于80mm），通常采用抽气灌粘合剂加以处理。具体做法：在鼓包的两边钻两个小孔，彩钢屋面防水哪家好，一孔用针筒将鼓包内的空气抽出，另一孔用针筒注入粘合剂，然后用力碾压，使之与普通防水卷材的基层粘结牢固。然后在两个针的孔处用密封材料封严实。对于“鼓包”的直径较大时，一般将“鼓包”割除，重新修补。

屋面防水样板策划

根据屋面工程作法确定样板施工样式，屋面排水坡度，画出屋面策划示意图。本建筑物总长33.56米，总宽度13.34米，总体南北向排水，坡度2%，东西向排水坡度1%，彩钢屋面防水报价，屋面共设排水口4只，其中北侧两只为侧排雨落水口，南侧两只下排雨落水口。

材料进场四方验收

材料进场经过甲方、监理、施工单位及供货商四方共同检查并验收合格。

彩钢屋面防水报价-云兴防水(在线咨询)-彩钢屋面防水由云南云兴防水工程有限公司提供。云南云兴防水工程有限公司(www.ynyxfs.cn)在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情,云兴防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:白吉祥。