

远大阀门 软密封闸阀厂家 广州软密封闸阀

产品名称	远大阀门 软密封闸阀厂家 广州软密封闸阀
公司名称	江苏远大阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市南花台区板桥弘阳装饰城B1区2幢215
联系电话	18914776183

产品详情

技术方案:

该阀为双平行闸板阀，入口密封方式，进口软密封闸阀，入口阀板由密封套和卸力阀板组成为主密封闸板。密封套与卸力阀板同步移动但又不相连，管道压力通过卸力阀板、调平力臂传递给出口面的阀座，广州软密封闸阀，这样将大幅度的提高软密封面的结合力。阀板外面套有耐腐蚀橡胶密封套。软密封材料在启闭过程中，与阀座保持有一定的距离，软密封闸阀规格，使软密封材料在无磨擦无折压的环境中工作。密封套将管道中输送的液体与阀芯内的部件隔离，免受液体的腐蚀和杂质的阻塞。此阀的密封材料更换非常方便，所以使用寿命是一般闸阀的5倍以上。

2010年来，国内不少阀门生产厂家研制软密封闸阀，这种闸阀和传统的楔式或平行式双闸板式闸阀相比有如下特点:1、软密封闸阀的阀体、阀盖采用精密铸造法铸造，一次成型，根本不再机械加工，不使用密封铜环，节约有色金属;2、软密封闸阀底部无凹坑，不积存渣物，闸阀启闭的故障率低;3、软密封衬胶闸板尺寸统一，互换性强。因此软密封闸阀将是闸阀的发展方向，也是供水行业乐意采用的一种阀门。

软密封闸阀的性能检测

4.1阀门某一规格批量制造时，应委托性机构进行以下性能的检测:

阀门在工压状况下的启闭力矩;

在工压状况下，软密封闸阀厂家，能保证阀门关闭严密的连续启闭次数;

阀门在管道输水状况下的流阻系数的检测。

4.2阀门在出厂前应进行以下的检测:

阀门在开启状况下，阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测;

阀门的关闭状况下，两侧分别承受1.1倍阀门工压值，无渗漏;但金属密封的蝶阀，渗漏值亦不大于相关要求。

远大阀门(图)-软密封闸阀厂家-广州软密封闸阀由江苏远大阀门有限公司提供。江苏远大阀门有限公司(www.yuanda-fm.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！