

五莲花火烧板厂家 亨通石业 五莲花火烧板

产品名称	五莲花火烧板厂家 亨通石业 五莲花火烧板
公司名称	五莲县亨通石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县石材产业园
联系电话	15265838528

产品详情

火烧板使用一段时间后，表面会出现许多微裂纹，有些甚至会深入到石材内部。此时即使加固，也难以保证其强度满足打磨和抛撒要求。在这种情况下，通常需要对火烧板进行浸泡和加固。

一、浸渍加固工艺的正面包括：将浸渍性强的环氧树脂液浸入板表面缝隙中，干燥、打磨、抛光。

二、如果渗透性好、粘度低的环氧树脂凝结时间短，则会降低树脂的渗透深度，从而影响加固效果。但也有一些低粘度、渗透性好的环氧树脂，固化时间只有15-30分钟。

三、表面浸水加固用环氧树脂的固化温度为25℃，低固化温度为10-15℃，室温下完全固化时间为24小时。因此，有必要采用平卧式烘干炉或笔式立式烘干炉，外表面浸透加固后对板材进行高温固化处理。

1、石材工作人员准备开始相关火烧板的清洗工作时候，大家多多注意不能用水直接对着火烧板进行冲洗，还要注意要使用温水进行清洗。这是因为温水容易蒸发，五莲花火烧板批发，不会过多的存在火烧板的表面，影响火烧板的质量。

2、在选用火烧板石材专用清洗剂的时候，石材工作人员选择使用中性质质的石材洗涤剂，五莲花火烧板，因为大家了解一般的火烧板石材使用的石材清洗剂内部成分中都会含有酸碱成分，很容易使火烧板产生出现腐蚀现象。

火烧板是大理石或者花岗岩进行高温处理的一种板子，五莲花火烧板规格，火烧板种类很多，用处也十分的广泛；火烧板可以使用高低压水洗、吸附、激光、抛光等物理方法消除石材病变。火烧板物理清洗一般不会对石材造成持性损坏，但清洗完成后，应使用石材防护产品进行防护护理。接下来就是火烧板物理清洗的一些方法：

1、低压喷水法：水流缓和、容易控制，但效率低，易造成石材与建筑金属件或墙体的浸泡损坏和微生物、植物、动物的生长。

2、高压喷水法：有高效、廉价的特点，但使用起来较难控制，强大的压力易造成石材的边角损坏，一般不能用于石材物和艺术品的清洗。

五莲花火烧板厂家-亨通石业(在线咨询)-五莲花火烧板由五莲县亨通石业有限公司提供。五莲县亨通石业有限公司 (www.tz1288.com) 在花岗岩这一领域倾注了无限的热忱和热情，亨通石业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牛海兆。