

建筑密目网 沾益密目网 豪杰绳网

产品名称	建筑密目网 沾益密目网 豪杰绳网
公司名称	惠民县李庄镇豪杰绳网厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李庄水库南邻）
联系电话	15263011667 15263011667

产品详情

安全网主要使用露天作业场所。所以，沾益密目网，必须具有耐候性。具有耐候性材料主要有锦纶、维纶和涤纶。同一张网所用材料应相同，其湿干强力比应大于75%，每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。平网宽度不小于3m，立网和密目式安全网宽度不小于1.2m。系绳长度不小于0.8m。安全网系绳与系绳间距不应大于0.75m。密目式安全网系绳与系绳间距不应大于0.45m，安全网筋绳间距离不得太小，一般规定在0.3m以上。安全网可分为手工编结和机械编结。机械编结可分为有结编结和无结编结。一般情况，无结网结节强度高于有结网结节强度。网结和节头必须固定牢固，不得移动，密目网规格，避免网目增大和边长不均匀。出现上述情况，将导致应力不集中，直至网绳断裂。

安全网生产厂家告诉你使用安全网注意事项及保养

- 1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边。
- 2、严禁人依靠或将物品堆积压向安全网。
- 3、避免人跳进或把物品投入网内。
- 4、避免大量焊接或其它火星落入安全围网。

本公司产品远销北京、河北、河南、内蒙古、山东、山西，以及上海、天津、重庆、广州、东莞、惠州、青岛、杭州、苏州、武汉、南京、台州、常州、烟台、成都、西安等各大城市以及中小城市我们会做到质量信誉双丰收。

密目式安全网在使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，建筑密目网，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。因施工需要暂拆除已架设的安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位

检查合格后，方可使用。

我厂生产的安全网，密目式安全网，防尘网，盖土网、草坪网质量高，各项指标均达到行业先进水平，随着多年来企业生产规模的不断扩大，密目网价格，品种不断增多，为满足广大客户的需要，可参考来样为客户加工产品，也可以为客户单独开发生产，本公司产品远销北京、河北、河南、内蒙古、山东、山西，以及上海、天津、重庆、广州、东莞、惠州、青岛、杭州、苏州、武汉、南京、台州、常州、烟台、成都、西安等各大城市以及中小城市我们会做到质量信誉双丰收。

建筑密目网-沾益密目网-豪杰绳网由惠民县李庄镇豪杰绳网厂提供。惠民县李庄镇豪杰绳网厂（www.bzdssw.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东滨州的安全、防护用品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领豪杰绳网和您携手步入辉煌，共创美好未来！