

广州3M棉纸双面胶

产品名称	广州3M棉纸双面胶
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	.85/PCS
规格参数	品牌:GOEL 颜色:黑色、灰色、白色 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

产品详情

3M棉纸双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车、户外运动相机等产品中，据应用的产品及环境需要选择，可参考以下明。

- 1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80度，短期耐温100-120度，厚度一般为0.08-1.5MM适用于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。
 - 2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能、加工性好、耐高温性好、短期可耐温204-230度，一般长期耐温120-145度，厚度一般为0.05-0.13MM 适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
 - 3、PET基材双面胶耐高温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125度，短期耐温150-200度，厚度一般为0.048-0.2MM适用于铭板。
 - 4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂和抗紫外线好，一般长期耐温80-93度，短期耐温130-150度，厚度一般为0.4-1.0MM适用于空调、办公家具用品、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。
 - 5、热熔胶膜具有奶好的一致性、均匀的粘接厚度不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM颜色为办透/琥珀色，热熔软化温度116-123度。适用于铭片、塑料、五金件的粘接：在不平整的物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138度之间，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。
- 特点：（1）初粘力、持粘力平衡，粘力持久。
（2）适应范围广，对大多数材质能发挥较好的的粘接作用。
- （3）耐老化性能良好，对基材的密着性能良好。

(4) 3M胶，性能稳定。