

# 宜春玻璃钢污水提升设备

产品名称	宜春玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

污水提升泵站由顶盖、玻璃钢（GRP）筒体、底座、潜水泵、服务平台、管道等部分组成，以满足增压提升排水要求的设备：顶盖：由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成 玻璃钢泵站

筒体（单位：mm）：预制泵站的井筒部分 底座：与混凝土底板相连，以固定预制泵的部分 机电设备：一体化预制泵站机电设备主要包括水泵及其辅助设备、拦污清污设备、压力管道、阀类设备、控制系统等 自动耦合系统：潜水泵与固定管道之间接口快装系统叫自动耦合系统

一体化泵站进入施工现场或别的指定地址落地并实现开箱验收、交代处置，托付且自保存的进程 装置与调试：根据施工组装图纸及无关装置手艺规范请求，将已出场的一体化预制泵站安装在划定的根底或办法上，实现找平稳定、机器装置与设置装备摆设连接、电气配线与实验、定值调解与测试、当场和集合操纵模仿行动实验的进程，使一体化预制泵站达到试运行的前提。 宜春玻璃钢污水提升设备

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。 预制泵站设计先进：采用国际ling先的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

玻璃钢污水提升设备 宜春玻璃钢污水提升设备

污水泵站上盖，采用不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。必须加气压弹簧，轻松打开。玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。 玻璃钢污水提升设备 根据统计，截至2017年2月23日，122家公布2016年年报业绩预告的锂电池公司中，按照预告净利润最大变动幅度来看，近八成企业实现了净利润增长。其中，预告净利润最大增幅度同比超过100%的企业达到48家；预告净利润上限超1亿元的企业高达68家。印证了2016年在新能源汽车产销突破50万辆的大背景下，新能源汽车产业链尤其是锂电池产业，一片欣欣向荣的发展势头。但与此同时值得注意的是，随着2017年新能源汽车补贴的出台，补贴退坡带给车企的压力同样会使产业链上游的动力电池企业成本压力将激增。