玉溪玻璃钢污水提升设备

产品名称	玉溪玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化预制泵站内部特殊布局设计，高配置智能运行根据流体力学原理，设计了旋流底盆，配合叶轮的流动状态。既提高了水力条件提升了泵效率，又满足了超低液位自清理沉积和浮渣的功能。高配置国际品牌部件，工厂化制作，成熟设计通过科技局组织的科技成果鉴定，鉴定结论为国内同类产品先进水平。 建筑内部排水流量与卫生器具的排水特点和同时排水的卫生器具数量有关，具有历时短、瞬时流量大、两次排水时间间隔长、排水不均匀的特点。 为保证最不利时刻的最大排水量能迅速、安全地排放，某管段的排水设计流量应为该管段的瞬时最大排水流量，又称为排水设计秒流量 玉溪玻璃钢污水提升设备 污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。 预制泵站设计先进：采用国际ling先的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和运程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。 玻璃钢污水提升设备 玉溪玻璃钢污水提升设备

污水泵站上盖，采用不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。必须加气压弹簧，轻松打开。 玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。 玻璃钢污水提升设备 至此，镇海炼化聚烯烃新产品和专用料牌号增加到20种，进一步提升了企业聚烯烃产品市场竞争力。●吉林石化乙烯尾油裂解优化创效明显近日，吉林石化研究院科研成果报告显示，提高乙烯尾油裂解综合效益研究取得成功，优化后的乙烯尾油裂解实现创效3000多万元。据项目负责人介绍：工厂经过尾油裂解优化后，将尾油裂解温度由838°C降到810°C，【石化动态】●PE石化动态：中原石化MTO装置产1820粉，LLDPE老装置产7050。