

# 厦门一体化泵站

产品名称	厦门一体化泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

日常运行中对泵站巡视检查的内容应符合以下规定

- 1、污水泵站所用的水泵的运行电流、电压是否正常。
- 2、水泵的运行的噪声及振动是否正常。
- 3、泵站的出水量是否正常。
- 4、泵站内的液位控制是否正常。
- 5、提篮格栅内的垃圾是否达到一定的数量，否则要吊起进行清理。
- 6、地埋预制泵站液面上是否漂浮着大量的漂浮物，否则要进行清理。
- 7、定期紧固检查控制柜、中转电箱内的电缆接线端子，如发现存在发热变色的情况则进行相应的处理。

厦门一体化泵站 一体化污水提升泵站是污水，雨水，饮用水及废的提升设备，是集成式一体化泵站，它以地埋式安装，该玻璃钢泵站的筒体采用纤维缠绕GRP玻璃钢材质制成的，内部由潜污泵，耦合装置，管道，阀门，仪表，GPS远程控制系统及通风系统等组成。江苏宇轩自动化设备有限公司统一生产组装后运至现场安装的钥匙泵站，安装方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，可作为传统排污泵站的替代品，市政排水，生活小区及农村污水建设改造应用。一体化泵站

厦门一体化泵站 玻璃钢污水提升泵站工作温度宜为-20 -40 ，外壳采用玻璃钢或高密度聚乙烯，内部管道和附件采用不锈钢等耐腐蚀材料；输送介质温度0 -40 ，pH

值宜为4—10，输送介质的大颗粒直径小于所配水泵的通路；

一体化预制泵站底板应采用钢筋混凝土结构，底座和底板应牢固连接。井筒直径大于3m

的泵站，宜采用钢筋和二次灌浆与泵站底座连接；

地埋污水泵站配备潜水泵，在设计范围内无振动和气蚀现象，水泵宜配套电机冷却系统；一体化泵站 摩拜的目标是，让一个城市更适合骑行，让更多人在0-5公里的出行范围内选择单车。对于5公里内的单车需求，胡玮炜看到的一个数据是，每100个人需要一辆自行车。以北京现有2000万人计算，大概就有20万辆自行车的市场需求。共享单车到底在城市出行扮演什么角色，想要解决什么问题？在骑呗单车联合创始人吕城江看来，“让出行更便捷”是共享单车的使命，骑呗希望解决人们出行“最后一公里”的小难题。这几乎是所有共享单车的共同目标，在团购和网约车之后，共享经济领域再度百家争鸣。